

Surge Protection

Connection boxes with surge protection optimised for installation and maintenance operations

- Robust and waterproof (IP44)
- Easy installation and maintenance - Easy wiring
- 3 versions depending on the installation
- Equipped with a circuit breaker Ph/N with independent access to fuse terminal block
- Equipped with independent access 10kV arrester terminal block with LED indication



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

Installation/montering

Monteret på mast eller påbygget med aftagelig klemrække for monteringsklar konfiguration eller masttilslutning. Kabelføring til armatur fra enten toppen eller bunden af boksen sikrer let installation. Dæksel fæstnes med 4 hager og 1 enkelt indstøbt skrue.

Tempo16 - 10kV

- 2 kabler maks. 16 mm² sektion (Min: 1,5 mm² fast)
- 2 versioner: 2 x 16 eller 4 x 16 for 2 eller 4 kerner
- Udstyret med en kredsafbryder Ph/N og sikring 4A 10 x 38 kurve Gg
- Udstyret med en stigningsbeskyttelse på 10 kV
- Passer i Ø89 mm (uegnet til Ø76 mm)

Tempo25 - 10kV

- 3 kabler maks. 25 mm² sektion (min: 6 mm² fast).
- 4 x 25 for 4 kerner
- Udstyret med en kredsafbryder Ph/N og sikring 4A 10 x 38 kurve Gg
- Udstyret med en stigningsbeskyttelse på 10 kV

TempoM - 10kV

- 3 kabel maks. 2,5 mm² (2 x 6 mm²)
- Udstyret med en kredsafbryder Ph/N og sikring 6A 10 x 38 kurve Gg
- Udstyret med en stigningsbeskyttelse på 10 kV

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Tempo 16 - 10 kV					
TEMPO16 4x16 2 WIRES C/W SPD 10KV			0,35	96270965	
TEMPO16 2x16 2 WIRES C/W SPD 10KV			0,35	96270967	
Tempo 25 - 10 kV					
TEMPO25 4x25 3 WIRES C/W SPD 10KV			0,65	96270968	
Tempo M - 10 kV					
TEMPOM1 C/W SPD 10KV			0,3	96270966	