

# 7297 D

T5 (FD)	G5	28 - 49W
T8 (FD)	G13	36 - 58W
EN 60598	⊕	
850°C (PC) 650°C (AC) Brandhæmmende		
Ta: -30°C til +25°C		
IP67	CE	

Korrosionsbestandigt kunststof-armatur i høj kvalitet særlig velegnet til aggressive og fugtige miljøer, såsom vådrum, stalde o.lign. Symmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling

- Versioner med akrylafsikærmning leveres som standard med reflektor
- Fås med akrylafsikærmning, især velegnet til dyrestalde
- Kraftige syrefaste clips
- Et robust armatur i høj kvalitet
- Fås med konventionel eller elektronisk forkobling (HF)

## Udførelse

Armatur: Armaturhus i glasfiber-armeret polyester

Afsikærmning: Klar akryl (AC), klar polycarbonat (PC), opaliseret kemikalieresistent KEMSEG akryl (KM).

Pakning: EPDM pakning.

Reflektor: Anodiseret aluminium.

Symmetrisk reflektor (RAL) i versioner med klar akryl skærm, bestilles som tilbehør til andre afsikærmninger. Asymmetrisk reflektor (RAS)

Clips: Syrefast rustfrit stål.

## Installation/Montering




Montering: Monteres på loft, væg eller på horisontal wire. Væg- og ophængsbeslag fås som tilbehør.

Tilslutning: 7297 D tilsluttes gennem Ø22,5 mm membrannipler i hver ende til 2x5x6mm<sup>2</sup> 3-faset klemrække. 36W er gennemfortrådet med 1,5mm<sup>2</sup> og 58W med 2,5mm<sup>2</sup>.





Montagekonsol



### Specifikationer lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>7297D</b>				
7297D 2x36W T26 CP CL AC RAL	FD	G13	5,5	73.19870.032145
7297D 2x36W T26 HF CL AC RAL	FD	G13	7,1	73.19870.245767
7297D 2x36W T26 CP CL PC	FD	G13	5,0	73.19870.032169
7297D 2x58W T26 CP CL AC RAL	FD	G13	7,4	73.19870.032152
7297D 2x58W T26 HF CL AC RAL	FD	G13	8,4	73.19870.141786
7297D 2x58W T26 CP CL PC	FD	G13	6,8	73.19870.032176
7297D 2x58W T26 HF CL PC	FD	G13	8,0	73.19870.179017
7297D 2x28W T16 HF CL AC RAL	FDH	G5	7,1	73.19870.193860
7297D 2x49W T16 HF CL AC RAL	FDH	G5	8,5	73.19870.194546
7297D 2x28W T16 HF CL PC	FDH	G5	6,8	73.19870.193891
7297D 2x49W T16 HF CL PC	FDH	G5	8,5	73.19870.215739
7297D 1X36W RAS CL AC	FD	G13	7,8	73.19870.049273


### Tilbehør

7297D REFLECTOR 2x36 RAL			0,4	73.19870.043240
7297D REFLECTOR 2x58 RAL			0,5	73.19870.043257
7297D FIX/ADJ KIT	JUSTERBART			
	MONTERINGSBESLAG	0,3	73.19870.043233	
WIRE SUSPENSION CLIP KIT TYPE 4	KROG + SKRUE FOR HORIZONTAL WIRE		0,1	73.19870.045909
7297D BRACKET KIT 1X36W	MONTAGEKONSOL	5,5	73.19870.053485	

### Afskærmning til 7297D

7297D DIFFUSER 28/36 AC CL			6,6	73.19870.043318
7297D DIFFUSER 49/58 AC CL			7,9	73.19870.043349
7297D DIFFUSER 28/36 PC CL			1,4	73.19870.043325
7297D DIFFUSER 49/58 PC CL			1,8	73.19870.043356
7297D DIFFUSER 28/36 AC OP KM			1,4	73.19870.043332
7297D DIFFUSER 49/58 AC OP KM			1,9	73.19870.123157

CL - Klar, OP - Opal, AC - Akryl, PC - Polycarbonat, RAL - Aluminium reflektor, RAS - Asymmetrisk reflektor, HF - Elektronisk forkobling, CP - Konventionel forkobling med kondensator



**7297 D**  
2 x 58W T8  
DLOR: 58% LOR: 65%