

Diskret downlight for påbygning  
i tre størrelser og fire versioner

- Bredt udvalg af downlights til alle loftshøjder
- Aluminiumreflektor af høj kvalitet sikrer en høj virkningsgrad, 65-73 %
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller analog dæmpbar forkobling (HFA)



#### Udførelse

Armatur: Armaturhus i hvidlakeret aluminium.

El-udstyrspade: Aluzink

Reflektor: Anodiseret renaluminium

#### Installation/Montering

Montering: El-udstyrspaden monteres direkte på loft.

Armaturhuset fastgøres på el-udstyrspaden med tre fjedre og reflektoren låses med to fjedre.

Tilslutning: AL uden dæmp (HF) tilsluttes 3x2x4 mm<sup>2</sup> klemrække via to Ø20 mm huller fra oven. Dæmpbare versioner (HFA) leveres med 5x2x4 mm<sup>2</sup> klemrække. Mulighed for synlig installation og sløjfning via to udslagsblanketter øverst på armaturet.



AL350



AL315



AL414

**Specifikationer** Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>AL 220 (Ø190, H184 mm)</b>				
AL 220 1X18W TC-DEL HF	FSQ	G24q-2	2,1	73.19870.255650
AL 220 2X18W TC-DEL HF	FSQ	G24q-2	2,2	73.19870.255674
AL 220 2X18W TC-DEL HFA	FSQ	G24q-2	2,3	73.19870.255681

<b>AL 350 (Ø230, H282 mm)</b>				
AL 350 1X18W TC-DEL HF	FSQ	G24q-2	2,3	73.19870.260579
AL 350 1X26W TC-DEL HF	FSQ	G24q-3	2,3	73.19870.255698
AL 350 2X26W TC-DEL HF	FSQ	G24q-3	2,4	73.19870.255711
AL 350 1X26W TC-DEL HFA	FSQ	G24q-3	2,3	73.19870.260586
AL 350 2X18W TC-DEL HFA	FSQ	G24q-2	2,5	73.19870.255728
AL 350 2X26W TC-DEL HFA	FSQ	G24q-3	2,5	73.19870.259344

<b>AL 357 (Ø230, H282 mm)</b>				
AL 357 1X32W TC-TEL HF	FSM	GX24q-3	2,3	73.19870.255742
AL 357 1X42W TC-TEL HF	FSM	GX24q-4	2,3	73.19870.255759
AL 357 1X26W TC-TEL HFA	FSM	GX24q-3	2,4	73.19870.260647
AL 357 1X32W TC-TEL HFA	FSM	GX24q-3	2,4	73.19870.255766


<b>AL 315 (Ø230, H140 mm)</b>				
AL 315 1X18W TC-DEL HF	FSM	G24q-2	2,0	73.19870.255797
AL 315 2X18W TC-DEL HF	FSM	G24q-2	2,0	73.19870.260654
AL 315 1X18W TC-DEL HFA	FSM	G24q-2	2,1	73.19870.255803
AL 315 2X18W TC-DEL HFA	FSM	G24q-2	2,1	73.19870.260661

<b>AL 414 (Ø268, H220 mm)</b>				
AL 414 2X42W TC-TEL HF	FSQ	GX24q-4	2,0	73.19870.261033
AL 414 2X42W TC-TEL HFA	FSQ	GX24q-4	2,0	73.19870.261040


<b>Tilbehør til AL 220</b>				
AL 220 FROSTED GLASS RING GMR3-922			0,3	73.19870.255810
AL 220 RINGLOUVRE RL9932			0,3	73.19870.255827

<b>Tilbehør til AL 315, 350 og 357</b>				
AL 315, 350, 357 FR GLASS RING GMR3-932			0,5	73.19870.255834
AL 350, 357, 315 RINGLOUVRE R9933			0,5	73.19870.255841


HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog, FR - Frosted/Sandblæst, Ringlouvre - Ringgitter




AL 220




AL 315



AL 350



AL 357



AL 414

