

Alumet er et moderne, elegant og slankt parkarmatur, der kan anvendes både ved klassiske og moderne bygninger



- Elegant og slank parklampe til belysning af blandt andet åbne pladser
- For 55W kompaktlystofrør
- Særlig robust og slagfast IK08/vandalklasse 2

Udførelse

Mast: 3 meter mast i ekstruderet aluminium, Ø200 mm, lakeret i mat grå (RAL 9006).

Top: Støbt aluminium lakeret i mat grå (RAL 9006).

Afskærmning: Opal slagfast akryl 1150 mm Ø200 mm.

Alternativ udførelse: LED versioner fås på forespørgsel. Kan leveres i andre RAL farver

Installation/Montering

Montering:

Mast: For nedgravning eller med fodflange til montering på betonfundament ved hjælp af fire M18x400 mm bolte, disse bestilles separat.

Tilslutning: El-udstyret er placeret i masten og holdes på plads af en kæde. Tilslutning sker til en 3x2,5 mm² klemrække.

Armaturdelen monteres med fire skruber til masten og skærmen holdes på plads af topdækslet ved hjælp af to skruber. Lyskilder udskiftes ved at fjerne topdækslet.



Specifikationer Lyskilder bestilles separat. Et komplet armatur består af top og mast, som bestilles individuelt.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Alumet Lygtehoved, opal				
ALUMET 2/55W TCL EOP/AC/1.15M	FSDH	2G11	7,7	34.13832.160755
Alumet Mast, RAL 9006				
ALUMET COL/AL/3M/MGR			38,0	34.13833.189038
ALUMET COL/AL/3M/MPL			32,0	34.13833.189021

EOP/AC - Opal afskærmning i akryl, AL - Aluminium
MGR - For nedgravning, MPL - For påboltning

