







Amazon

 TC-SEL (FSD)	2G7	9W
 TC-DEL (FSD)	G24q-2	18W
 TC-DEL (FSQ)	G24q-3	26W
EN 55015: 2000 (EMC)		
EN 605982.22		
		

Amazon har et spændende design og giver med sit unikke udseende rummet karakter. Lysåbningen i armaturets sider udjævner luminansen og skaber en flot halo effekt



- Unik opal polycarbonat afskærmning
- Dekorativ halo effekt
- Støbt aluminium, hvid, silver eller antracit
- Versioner med tre timers integreret nødlys
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Rivers familien

Udførelse

Armatur: Støbt aluminium, hvid, silver eller antracit.

Afskærmning: Opal polycarbonat.


Decorring: Støbt aluminium.

Alternativ udførelse: Amazon fås i firkantet udførelse på forespørgsel


Installation/Montering

Uden- eller indendørs montering på væg eller loft. Det medfølgende Quick-Fix vægbeslag (QFB) fastgøres på væg eller loft med skruer i de 4 aflange huller (4,5 x 10 mm.)

Tilslutning sker til 6x1,5 mm² klemrække gennem to stk Ø20mm tilslutningshuller. Armaturhuset monteres hurtigt og nemt på vægbeslaget (QFB). Armaturhuset kan frigøres fra vægbeslaget (QFB) ved hjælp af medfølgende plastlinial (soft tool). Der er mulighed for sløjfning og synlig installation. Godkendt til fælles adgangsveje.





Hvid



Antracit



Silver







Specifikationer Leveres komplet med Quick Fix beslag, afstandsbeslag, plastlinial (soft tool) og lyskilder, farve 830

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Amazon Lille R295				
AM 2X9W TC-SEL HF RD S WHI I1830	FSD	2G7	1,5	50.18843.994924
AM 2X9W TC-SEL HF RD S SIL I1830	FSD	2G7	1,5	50.18843.994931
AM 2X9W TC-SEL HF RD S ANT I1830	FSD	2G7	1,5	50.18843.994948
Amazon Stor R425				
AM 2X18W TC-DEL HF RD L WHI I1830	FSD	G24q-2	2,9	50.18843.994986
AM 2X26W TC-DEL HF RD L WHI I1830	FSQ	G24q-3	2,9	50.18843.995006
AM 2X26W TC-DEL HFD RD L WHI I1830	FSQ	G24q-3	2,9	50.18843.995013
AM 2X18W TC-DEL HF RD L SIL I1830	FSD	G24q-2	2,9	50.18843.995020
AM 2X26W TC-DEL HF RD L SIL I1830	FSQ	G24q-3	2,9	50.18843.995044
AM 2X26W TC-DEL HFD RD L SIL I1830	FSQ	G24q-3	2,9	50.18843.995051
AM 2X18W TC-DEL HF RD L ANT I1830	FSD	G24q-2	2,9	50.18843.995068
AM 2X26W TC-DEL HF RD L ANT I1830	FSQ	G24q-3	2,9	50.18843.995082
AM 2X26W TC-DEL HFD RD L ANT I1830	FSQ	G24q-3	2,9	50.18843.995099
AM 2X18W TC-DEL HF E3 RD L WHI I1830	FSD	G24q-2	3,5	50.18843.995105
AM 2X18W TC-DEL HF E3 RD L SIL I1830	FSD	G24q-2	3,5	50.18843.995112
AM 2X18W TC-DEL HF E3 RD L ANT I1830	FSD	G24q-2	3,5	50.18843.995129

Reservedel - Quick Fix beslag (QFB)				
BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65			0,1	50.18843.358832

IP65 Beskyttelsescover til Quick Fix beslag				
BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX			0,5	50.18843.995419

HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, E3 - Integreret 3 timers nødlys



IP65 Beskyttelsescover til Quick Fix beslag således installationen kan foretages uden armatur