

# Areaflood 7

HST (ST)	E27	70W
HIT-DE (MD)	RX7s	70W
EN 60598		
850°C Brandhæmmende	5 Nm	
IP65		

Areaflood 7 er en robust projektør med et bredt udvalg af tilbehør og mange anvendelsesmuligheder



- Bredstrålende projektør med asymmetrisk vertikal lysfordeling
- Vælg mellem 70W metalhalogen eller højtryksnatrium
- Leveres inkl. lyskilde
- Robust aluminiumshus med hærdet glas- eller polycarbonat afskærmning
- Bøjle i galvaniseret stål, som er let at indstille. Fastgøres med rustfri stålskruer
- Se familiegalleriet s. 17 og få et komplet overblik over Areaflood familien


## Udførelse

Armatur: Udført i støbt, hvidlakeret LM6 aluminium. Bolte i rustfri stål og bøjle i galvaniseret stål.

Afskærmning: Hærdet glas-afskærmning eller polycarbonat afskærmning i aluminiumsramme. Reflektor: Hammerslået, anodiseret aluminium.

## Installation/Montering

Montering: Monteres på væg eller mast ved hjælp af bøjle og fikseres med to rustfrie stålbolte. Bøjlen er forsynet med tre monteringshuller på hhv. Ø10 og Ø21 mm. Areaflood 7 bør monteres i 5-8 meters højde. Tilstlutning: Areaflood 7 er forsynet med en PG13 forskruling (6-12 mm kabel). Aluminiumsrammen løsnes og kabel tilsluttes til 3x6 mm<sup>2</sup> klemrække.




Areaflood 7 med deflektor



Areaflood 7 med hvidt frontgitter

## Specifikationer Leveres inkl. lyskilde

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Areaflood 7 m/PC afskærmning</b>				
AREAFLOOD 70W HST/E27/LI/230 VS WHI	ST	E27	4,1	50.18843.198452
<b>Areaflood 7 m/glas afskærmning</b>				
AREAFLOOD 70W HST/E27/LI/230 WHI	ST	E27	4,7	50.18843.198407
AREAFLOOD 70W HIT-DE/RX7s/LI/730 WHI	MD	RX7s	4,7	50.18843.050521
<b>Tilbehør Areaflood 7</b>				
AREAFLOOD 70W BAF 10D (NOT DE LAMP)	DEFLEKTOR		0,03	50.18843.049303
AREAFLOOD 70W BAF 30D (DE LAMP ONLY)	DEFLEKTOR (HIT-DE)		0,03	50.18843.050637
AREAFLOOD 70W WG WHI	FRONTGITTER, HVID		1,33	50.18843.050590
AREAFLOOD 70W AGS BLK	BARNDØOR, SÆT Å 4 STK.		1,33	50.18843.050569
OHA 4610 SPIGOT CAP 60MM	RØRFLANGE FOR MAX Ø60 MM		1,30	73.19870.079218
SONPAK FIX SUPPORT CLAMP POLE 48-89MM	U-BESLAG FOR MAX Ø89 MM		0,35	50.18843.206911
AREAFLOOD 70W LV BLK	LAMELAFSKÆRMNING, SORT		1,90	50.18843.050583
<b>Reserve dele til Areaflood 7</b>				
AREAFLOOD 70W FRAME/WHI+GL+PINS	HVID RAMME MED HÆRDET GLASAFSKÆRMNING		1,00	50.18843.062258



Lystekniske data	
Max. lysstyrke (Imax) cd/lm	545
Lysstrømsandel inden for 10% of Imax	0,63
Spredningsvinkler ved 10% of Imax	Horizontal 2 x 61° Vertikal 53°/64°
Spredningsvinkler ved 50% of Imax	Horizontal 2 x 40° Vertikal 21°/14°
Spredningsvinkler ved 1% of Imax	Horizontal 2 x 70° Vertikal 57°/73°

