

Arrowslim T5 & T5 Connect

Tidligere AS

| | | |
|--------------|---------------------|--------|
| T5 (FDH) | G5 | 14-80W |
| EN 605982.22 | | |
| EN 55015 | EN 60320 (Tilbehør) | |
| ⊕ | IP20 | ⚡ CE |

Smalt og fleksibelt grundarmatur for T5 lysstofrør i 1- og 2-rørs udgaver

- Smalt grundarmatur af høj kvalitet
- Versioner med Connect Plug&Play - for yderligere information om stikforbindelser se venligst side 512
- Tre forskellige fatningspositioner for 1-rørs versioner giver stor fleksibilitet
- Reflektorer fås som tilbehør
- Versioner med 3 timers nødbelysning og SelfTest
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD), Dali (HFX)

Udførelse

Armatur: Hvidlakeret stål, RAL 9010, med endebunde i hvid plast. Fatninger er fremstillet i polycarbonat og kan indstilles i tre forskellige positioner, idet de kan drejes 90° til hver side.

Reflektor: Udført i hvidlakeret stål, RAL 9010.

Installation/Montering

Monteres direkte på væg eller loft med to skruer.

Arrowslim T5: Tilslutning sker gennem Ø19 mm tilledningshul i bunden af armaturet til 3x2,5 mm² klemrække. Dæmpbare og nødlys-versioner tilsluttes til 6x2,5 mm² klemrække.

Arrowslim T5 Connect: Tilslutning sker gennem 3-polet Wieland stik i endegavl. OBS: 5-polet tilslutning (dæmpbare og nødlys-versioner) er ikke mulig i Connect-udgaver. Arrowslim T5 er egnet til brug i miljøer med temperaturer fra -15°C til +25°C.



1-rørs version med klar afskærmning



2-rørs version med klar afskærmning



2-rørs version med opal afskærmning



2-rørs version med opal afskærmning og endebund



2-rørs version med symmetrisk reflektor

Specifikationer

| Type | Ilcos kode | Sokkel | Vægt kg | EAN-Nr |
|------|------------|--------|---------|--------|
|------|------------|--------|---------|--------|

| Arrowslim T5 - inkl. lyskilde farve 840 | | | | |
|--|-----|----|-----|-----------------|
| ARROSLIM 1x14w | FDH | G5 | 0,7 | 50.18843.334669 |
| ARROSLIM 1x21w | FDH | G5 | 1,0 | 50.18843.334683 |
| ARROSLIM 1x28w | FDH | G5 | 1,1 | 50.18843.334706 |
| ARROSLIM 1x35w | FDH | G5 | 1,4 | 50.18843.334720 |
| ARROSLIM 1x49w | FDH | G5 | 1,4 | 50.18843.334836 |
| ARROSLIM 1x54w | FDH | G5 | 1,2 | 50.18843.334850 |
| ARROSLIM 1x80w | FDH | G5 | 1,4 | 50.18843.334874 |
| ARROSLIM 2x21w | FDH | G5 | 1,1 | 50.18843.334768 |
| ARROSLIM 2x28w | FDH | G5 | 1,4 | 50.18843.334782 |
| ARROSLIM 2x35w | FDH | G5 | 1,7 | 50.18843.334805 |
| ARROSLIM 2x49w | FDH | G5 | 1,6 | 50.18843.334898 |
| ARROSLIM 2x54w | FDH | G5 | 1,4 | 50.18843.334928 |

| Arrowslim T5 Connect Plug & Play - inkl. lyskilde farve 840 | | | | |
|--|-----|----|-----|-----------------|
| ARROSLIM CONNECT 1x14w | FDH | G5 | 0,8 | 50.18843.336793 |
| ARROSLIM CONNECT 1x21w | FDH | G5 | 0,2 | 50.18843.336816 |
| ARROSLIM CONNECT 1x28w | FDH | G5 | 1,2 | 50.18843.336830 |
| ARROSLIM CONNECT 1x35w | FDH | G5 | 1,5 | 50.18843.336854 |
| ARROSLIM CONNECT 1x49w | FDH | G5 | 1,4 | 50.18843.336953 |
| ARROSLIM CONNECT 1x54w | FDH | G5 | 2,0 | 50.18843.336977 |
| ARROSLIM CONNECT 1x80w | FDH | G5 | 1,5 | 50.18843.336991 |
| ARROSLIM CONNECT 2x21w | FDH | G5 | 1,2 | 50.18843.336892 |
| ARROSLIM CONNECT 2x28w | FDH | G5 | 1,5 | 50.18843.336915 |
| ARROSLIM CONNECT 2x35w | FDH | G5 | 1,8 | 50.18843.336939 |
| ARROSLIM CONNECT 2x49w | FDH | G5 | 1,8 | 50.18843.337028 |
| ARROSLIM CONNECT 2x54w | FDH | G5 | 1,5 | 50.18843.337042 |

| Arrowslim T5 med nødlys, separat enhed (L572xB36xH36) - inkl. lyskilde farve 840 | | | | |
|---|-----|----|-----|-----------------|
| ARROSLIM 1x28w E3R | FDH | G5 | 2,7 | 50.18843.337066 |
| ARROSLIM 1x28w E3R | FDH | G5 | 2,9 | 50.18843.337073 |
| ARROSLIM 1x54w E3R | FDH | G5 | 2,7 | 50.18843.337080 |
| ARROSLIM 2x54w E3R | FDH | G5 | 2,9 | 50.18843.337097 |

| Arrowslim T5 med nødlys - inkl. lyskilde farve 840 | | | | |
|---|-----|----|-----|-----------------|
| ARROSLIM 1x35w E3 | FDH | G5 | 2,5 | 50.18843.334966 |
| ARROSLIM 2x35w E3 | FDH | G5 | 2,8 | 50.18843.334980 |
| ARROSLIM 1x49w E3 | FDH | G5 | 2,5 | 50.18843.334997 |
| ARROSLIM 2x49w E3 | FDH | G5 | 2,7 | 50.18843.335000 |

| Arrowslim T5 med nødlys SelfTest - inkl. lyskilde farve 840 | | | | |
|--|-----|----|-----|-----------------|
| ARROSLIM 1x35w E3T | FDH | G5 | 2,6 | 50.18843.336755 |
| ARROSLIM 2x35w E3T | FDH | G5 | 2,9 | 50.18843.336762 |
| ARROSLIM 1x49w E3T | FDH | G5 | 2,6 | 50.18843.336779 |
| ARROSLIM 2x49w E3T | FDH | G5 | 2,9 | 50.18843.336786 |

| Arrowslim T5, dæmpbar - inkl. lyskilde farve 840 | | | | |
|---|-----|----|-----|-----------------|
| ARROSLIM 1x21W HFD | FDH | G5 | 1,1 | 50.18843.339138 |
| ARROSLIM 1x28W HFD | FDH | G5 | 1,2 | 50.18843.339152 |
| ARROSLIM 1x35W HFD | FDH | G5 | 2,5 | 50.18843.339176 |
| ARROSLIM 1x49W HFX | FDH | G5 | 1,5 | 50.18843.339251 |
| ARROSLIM 1x54W HFD | FDH | G5 | 1,5 | 50.18843.339275 |
| ARROSLIM 2x21W HFD | FDH | G5 | 1,2 | 50.18843.339190 |
| ARROSLIM 2x28W HFD | FDH | G5 | 1,5 | 50.18843.339213 |
| ARROSLIM 2x35W HFD | FDH | G5 | 1,7 | 50.18843.339237 |
| ARROSLIM 2x54W HFD | FDH | G5 | 1,9 | 50.18843.339336 |

| Arrowslim T5, dæmpbar med nødlys - inkl. lyskilde farve 840 | | | | |
|--|-----|----|-----|-----------------|
| ARROSLIM 1x35W HFD E3 | FDH | G5 | 2,4 | 50.18843.339442 |
| ARROSLIM 1x49W HFX E3 | FDH | G5 | 2,6 | 50.18843.339466 |
| ARROSLIM 2x35W HFD E3 | FDH | G5 | 2,9 | 50.18843.339459 |
| ARROSLIM 2x49W HFX E3 | FDH | G5 | 2,9 | 50.18843.339473 |

| Arrowslim T5, dæmpbar med nødlys SelfTest - inkl. lyskilde farve 840 | | | | |
|---|-----|----|-----|-----------------|
| ARROSLIM 1x35W HFD E3T | FDH | G5 | 2,4 | 50.18843.339480 |
| ARROSLIM 2x35W HFD E3T | FDH | G5 | 2,9 | 50.18843.339497 |

| Type | Vægt kg | EAN-Nr |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

| Polycarbonat afskærmning | | |
|---------------------------------|-----|-----------------|
| ARROSLIM DIFFUSER 1x14 RE PC | 0,1 | 50.18843.339664 |
| ARROSLIM DIFFUSER 1x21 RE PC | 0,2 | 50.18843.339688 |
| ARROSLIM DIFFUSER 1x49 RE PC** | 0,4 | 50.18843.339633 |
| ARROSLIM DIFFUSER 1x54 RE PC* | 0,3 | 50.18843.339619 |
| ARROSLIM DIFFUSER 2x21 RE PC | 0,3 | 50.18843.339695 |
| ARROSLIM DIFFUSER 2x28 RE PC | 0,4 | 50.18843.339626 |
| ARROSLIM DIFFUSER 2x49 RE PC** | 0,5 | 50.18843.339657 |

| Reflektorer | | |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| ARROSLIM REFLECTOR 1/2x54* | 0,2 | 50.18843.339749 |
| ARROSLIM REFLECTOR 1/2x49** | 0,3 | 50.18843.339756 |
| ARROSLIM 1/2x54 ASYM* | 0,5 | 50.18843.359150 |
| ARROSLIM 1/2x49 ASYM** | 0,6 | 50.18843.359167 |

| Tilbehør | | |
|--------------------|--|----------------------|
| ARROSLIM LL 3c 1 | 1000 MM LEDNING MED CONNECTOR I BEGGE ENDER | 0,10 50.18843.325506 |
| ARROSLIM LL 3c 0.5 | 500 MM LEDNING MED CONNECTOR I BEGGE ENDER | 0,10 50.18843.325490 |
| ARROSLIM SL 3c 1 | CONNECTOR MED 1000 MM LEDNING OG "STOP" CONNECTOR | 0,10 50.18843.325513 |
| ARROSLIM P3 S3 | CONNECTOR FOR VALGFRI LEDNINGSLÆNGDE (EKSKL. LEDNING) 5 SÆT | 0,04 50.18843.703649 |
| ARROSLIM CON LOCK | LÅS FOR CONNECTOR MED LEDNING (DEMONTAGE KRÆVER SKRUETRÆKKER) 5 STK. | 0,04 50.18843.703656 |
| ARROSLIM CON | CONNECTOR FOR FORTLØBENDE MONTERING 5 STK. | 0,01 50.18843.703595 |

* Kan anvendes for 28W
 ** Kan anvendes for 35W
 E3R: 3 timers nødlys med ekstern boks, E3 - 3 timers nødlys, E3T - 3 timers nødlys med SelfTest, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, HFX - Dæmpbar elektronisk forkobling, Dali, RE PC - Rørfremmet polycarbonat

