

Arrowslim T8 Connect

Tidligere AS

T8 (FD)	G13	15-58W
EN 60598	EN 55015	
	IP20	VF CE

Arrowslim med integreret connectorsystem til sammenbygning



- Mulighed for kontinuerlig montage af belysning fra et tilslutningspunkt
- Tre forskellige fatningspositioner giver stor fleksibilitet
- Fås med konventionel eller elektronisk forkobling (HF)
- Med connect - for yderligere information om stikforbindelser se venligst side 512

Udførelse

Armatur: Fremstillet af hvidlakeret stålplade (RAL 9010) med runde endebunde i hvid polycarbonat. Endegavl og fatning kan indstilles i 3 forskellige positioner, idet de kan drejes 90° til hver side.


Installation/Montering

Montering: Fastgør det første armatur direkte på væg eller loft med 2 skruer, og tilslut efterfølgende armaturer ved hjælp af connectorerne op til max. 10A. Frontplade fastholdes af plastik fjeder clips.

Tilslutning: Tilslutning sker gennem 3-polet Wieland stik 3x1,5 mm² i endegavle, bestilles separat. Dæmpbare versioner ikke muligt.



Arrowslim T8 Connect inkl. 500/1000 mm ledning med connector



Arrowslim T8 Connect med connector for fortløbende montering

Specifikationer

Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Arrowslim T8 Connect Plug & Play - ekskl. lyskilde				
ARROSLM CON 1x15W 230v T26 NC NL	FD	G13	1,0	50.18843.537923
ARROSLM CON 1x18W 230v T26 NC NL	FD	G13	1,2	50.18843.537947
ARROSLM CON 1x18W 230v T26 CP NL	FD	G13	1,2	50.18843.537879
ARROSLM CON 1x30W 230v T26 CP NL	FD	G13	1,1	50.18843.537886
ARROSLM CON 1x36W 230v T26 CP NL	FD	G13	1,8	50.18843.537893
ARROSLM CON 1x58W 230v T26 CP NL	FD	G13	2,5	50.18843.537909

Arrowslim T8 Connect HF Plug & Play - inkl. lyskilde farve 830

ARROSLM CON 1x18W T26 HF I1830	FD	G13	0,9	50.18843.063439
ARROSLM CON 1x36W T26 HF I1830	FD	G13	1,5	50.18843.063422
ARROSLM CON 1x58W T26 HF I1830	FD	G13	1,8	50.18843.063415

Tilbehør til Arrowslim T8 Connect Plug & Play


ARROSLM CON	CONNECTOR FOR FORTLØBENDE MONTERING 5 STK.		0,1	50.18843.703595
ARROSLM P3 S3	CONNECTOR FOR VALGFRI LEDNINGSLÆNGDE (EKSKL. LEDNING) 5 SÆT		0,1	50.18843.703649
ARROSLM CON LOCK	LÅS FOR CONNECTOR MED LEDNING (DEMONTAGE KRÆVER SKRUETRÆKKER) 5 STK.		0,1	50.18843.703656
ARROSLM LL 3c 1	1000 MM LEDNING MED CONNECTOR I BEGGE ENDER		0,4	50.18843.325506
ARROSLM LL 3c 0.5	500 MM LEDNING MED CONNECTOR I BEGGE ENDER		0,4	50.18843.325490
ARROSLM SL 3c 1	CONNECTOR MED 1000 MM LEDNING OG "STOP" CONNECTOR		0,4	50.18843.325513
ASP END CAPS	ENDEBUNDE 2 STK.		0,1	50.18843.552087

For opal afskærmning se Arrowslim T8


NC - Konventionel forkobling ikke fasekompenseret, CP - Konventionel forkobling med kondensator, NL - Ekskl. lyskilde, HF - Elektronisk forkobling, I1830 - Lyskilde farve 830




Connector for fortløbende montering




Connector for valgfri ledningslængde



Lås



500/1000 mm ledning med connector i begge ender



Connector med 1000 mm ledning og "stop" connector

