

Arrowslim T8

Tidligere AS

T8 (FD)	G13	15-58W
EN 60598	⊕	IP20
CE		

Smalt og fleksibelt grundarmatur for T8 lyskilder

- Tre forskellige fatningspositioner giver stor fleksibilitet
- Fås med konventionel og elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller analog dæmpbar forkobling (HFA)
- Grundarmatur af høj kvalitet
- Fås også i versioner med Connect, se separat katalogblad

Udførelse

Armatur: Hvidlakeret stål, RAL 9010, med runde endebunde i og fatninger i hvid polycarbonat. Fatninger og endebunde kan indstilles i tre forskellige positioner, idet de kan drejes 90° til hver side. Opal afskærmning: Opaliseret akryl med endebunde i polycarbonat, bestilles som tilbehør.

Installation/Montering


Montering: Monteres direkte på væg eller loft med to skruer. Frontplade fastholdes af plastik fjeder clips.

Tilslutning: Gennem Ø19 mm tilledningshul i bunden af armaturet til 3x2,5 mm² klemrække.

Arrowslim T8 til analog dæmp tilsluttes til 5x2,5 mm² klemrække.



Arrowslim T8 med opal afskærmning



Specifikationer

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt Kg	EAN-Nr
Arrowslim T8 - ekskl. lyskilde				
ARROSLIM 1x15w 230v T26 NC NL	FD	G13	1,4	50.18843.702383
ARROSLIM 1x18w 230v T26 NC NL	FD	G13	1,1	50.18843.702390
ARROSLIM 1x30w 230v T26 NC NL	FD	G13	1,3	50.18843.702406
ARROSLIM 1x36w 230v T26 NC NL	FD	G13	1,6	50.18843.702482
ARROSLIM 1x30w 230v T26 CP NL	FD	G13	1,3	50.18843.705612
ARROSLIM 1x36w 230v T26 CP NL	FD	G13	1,7	50.18843.703052
ARROSLIM 1x58w 230v T26 CP NL	FD	G13	2,4	50.18843.705735
Arrowslim T8 med kontakt - ekskl. lyskilde				
ARROSLIM 1x18w 230v T26 NC SW NL	FD	G13	1,2	50.18843.702642
Arrowslim T8 HF - inkl. lyskilde farve 830				
ARROSLIM 1x18w T26 HF U830	FD	G13	0,8	50.18843.063231
ARROSLIM 1x36w T26 HF U830	FD	G13	1,4	50.18843.063200
ARROSLIM 1x58w T26 HF U830	FD	G13	1,7	50.18843.063194
Arrowslim T8, analog dæmpning - inkl. lyskilde farve 830				
ARROSLIM 1x36w T26 HFA U830	FD	G13	1,4	50.18843.259740
ARROSLIM 1x59w T26 HFA U830	FD	G13	1,7	50.18843.259757
Tilbehør til Arrowslim T8 - opal afskærmning				
ARROSLIM DIFFUSER 1x15			0,1	50.18843.541678
ARROSLIM DIFFUSER 1x18			0,2	50.18843.541685
ARROSLIM DIFFUSER 1x30			0,3	50.18843.541692
ARROSLIM DIFFUSER 1x36			0,7	50.18843.541715
ARROSLIM DIFFUSER 1x58			0,5	50.18843.541722

NC - Konventionel forkobling ikke fasekompenseret, CP - Konventionel forkobling med kondensator, NL - Ekskl. lyskilder, LI - Inkl. lyskilde, SW - Integreret kontakt, HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog