









Avenue F

 TC-T (FSM)	GX24q-4	42W
 HSE-I (SE)	E27	50-70W
 HME (QE)	E27	80-125W
 HIT-CE (MT)	E27	70W
EN 60598		EN 55015
IK08 Vandklasse 2 IP54   		

Den enkle symmetri i lygtehovedets kegleform er karakteristisk for Avenue F familien, som kan kombineres med flotte designmaster



Design: Christian Hvidt

- Elegant parklygte med gode kombinationsmuligheder i familien. Eksempelvis væglampe eller pullert
- Vælg mellem opal eller klar afskærmning
- Bestykes kompaktlystofrør, metalhalogen-, kvikksølv- eller natrium lyskilde
- Se familiegalleriet s. 16 og få et komplet overblik over Avenue familien

Udførelse

Armatur: Ø700 mm. Sokkel og stæg i støbt aluminium, pulverlakeret antracit. Kegle i UVstabil polycarbonat, klar med matteret bånd eller opal. Topreflektor i aluminium, pulverlakeret hvid på indersiden.

Installation/Montering

Montering: Avenue F 700: På profilmast (M1) eller gittermast (M4) - for påboltning (MPL) eller nedgravning (MGR). Profilmast og gittermast i ekstruderet aluminium, pulverlakeret antracit. Alternativt på Ø60 mm standardmast.

Tilslutning: El-udstyr indbygget i armaturtop. Leveres med stik. E27 version kan anvendes med el-udstyr i mast.






Gittermast M4

Profilmast M1

Avenue F Væg

Avenue F Pullert



Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Avenue F 700 klar, kl. I, antracit				
AVENUE F700 125/80W HME CL CL1 ANT	QE	E27	10,0	57.03491.133978
AVENUE F700 70W HSE/HIT CL CL1 ANT	SE/MT	E27	10,0	57.03491.134005
AVENUE F700 1x42W TC-T HF CL CL1 ANT	FSM	GX24q-4	10,0	57.03491.148514
AVENUE F700 70W HST/HIT-CE CL CL1 ANT	ST/MT	E27	13,5	34.13830.566061
AVENUE F700 150W HST/HIT-CE CL CL1 ANT	ST/MT	E40	14,4	34.13830.566078

Avenue F 700 opal, kl. I, antracit

AVENUE F700 125/80W HME OP CL1 ANT	QE	E27	10,0	57.03491.134036
AVENUE F700 70W HSE/HIT OP CL1 ANT	SE/MT	E27	10,0	57.03491.134067
AVENUE F700 1x42W TC-T HF OP CL1 ANT	FSM	GX24q-4	10,0	57.03491.148521

Avenue F 700 klar kl. II antracit

AVENUE F700 125/80W HME CL CL2 ANT	QE	E27	10,0	57.03491.139543
AVENUE F700 70W HSE/HIT CL CL2 ANT	SE/MT	E27	10,0	57.03491.139567
AVENUE F700 42W TC-T HF CL CL2 ANT	FSM	GX24q-4	10,0	57.03491.145179

Designmast til Avenue F700

COL M89 2,9M MGR GALV P1	M89 GALVANISERET	20,0	57.03491.902871
AVENUE F COL M4 2,9M MGR ANT	M4 FOR NEDGRAVNING, ANTRACIT	18,0	57.03491.134531
AVENUE F COL M4 2,9M MPL ANT	M4 FOR PÅBOLTNING, ANTRACIT	18,0	57.03491.134548
AVENUE F700 COL M1 2,9M MGR ANT	M1 FOR NEDGRAVNING, ANTRACIT	18,0	57.03491.134517
AVENUE F COL M1 2,9M MPL ANT	M1 FOR PÅBOLTNING, ANTRACIT	18,0	57.03491.134524

Standardmast for Avenue F700, galvaniseret

M 60 COL/D60 ST 2,9M MGR		27,0	57.03491.117725
--------------------------	--	------	-----------------

Tilbehør

PL CL1 5x10	SLØJFEPLADE, KL. I, 5X10 MM ²	0,9	57.03491.109713
CBOX CL2 4x10	SLØJFEBOX, KL. II, 4X10 MM ²	0,3	57.03491.130113
SPIKE Ø102-140	VINGEFUNDAMENT, Ø102-140	2,0	57.03491.117701
MAD/AVENUE GT 125/80W HME COL/D60	EL-UDSTYR TIL MAST	2,3	57.03491.117732
MAD/AVENUE GT 70W HSE/HIT-CE COL/D60		1,5	57.03491.117602
MAD/AVENUE GT 50W HSE		1,5	57.03491.117596

Afblændingsrør og lamelafskærmning

AVENUE F700 MP-TUBE	AFBLÆNDINGSRØR	2,0	57.03491.013690
AVENUE F700 BAFFEL	LAMELAFSKÆRMNING	1,0	57.03491.013676

Reserve dele

AVENUE F TOP 70W HSE/HIT CL1 ANT		2,5	57.03491.133923
AVENUE F TOP 125/80W HME CL1 ANT		2,5	57.03491.133893

CL - Klar afskærmning, OP - Opal afskærmning, CL1 - Klasse I, CL2 - Klasse II, GT - El-udstyr

