






|  |   |   |
|--|---|---|
|  T8 (FD)                         | G13   | 15,18,36W   |
| EN 60598   |  |   |
|  IP23 (versioner med stikudtag) |   |   |
|  IP44                           |   |  |

## Funktionelt spejlarmatur med god lyskomfort

- Stabilt armatur i aluminium
- Jævn og behagelig lysfordeling
- Let at montere
- Fås med konventionel eller elektronisk forkobling (HF)

### Udførelse

Armatur: Armaturkasse af hvidlakeret aluminium med endebunde af hvid, slagfast plast. BK med stikudtag er forsynet med LK stikdåse med jord.

Afskærmning: Opal akryl, der kan løsnes uden brug af værktøj.

### Installation/Montering

Montering: Monteres direkte på væg. Skiver og pakninger til tætning af monteringshuller medfølger.

Tilslutning: BK armaturet har to tilledningshuller Ø19 mm med membrannipler i armaturets bund, et i centrum, det andet forskudt 26 mm til siden. Ø12 udslagsblanketter i begge endebunde samt i armaturets overkant for synlig installation. Indstiksklemrække 3x2,5 mm<sup>2</sup>.




BK u/stikudtag, IP44



BK m/stikudtag 230V og integreret afbryder, IP 23



BK m/stikudtag 230V, IP23



### Specifikationer Leveres komplet inkl. lyskilder, farve 827

| Type               | Ilcos kode | Sokkel | Vægt kg | EAN-Nr          |
|--------------------|------------|--------|---------|-----------------|
| BK 1X15W LI827     | FD         | G13    | 1,5     | 73.19870.012765 |
| BK 1X15W SW LI827  | FD         | G13    | 1,3     | 73.19870.012987 |
| BK 1X18W LI827     | FD         | G13    | 1,6     | 73.19870.012789 |
| BK 1X18W HF LI827  | FD         | G13    | 1,3     | 73.19870.178966 |
| BK 1X18W S3P LI827 | FD         | G13    | 1,6     | 73.19870.012956 |
| BK 1X36W LI827     | FD         | G13    | 2,5     | 73.19870.012826 |

SW - Integreret tænd/sluk afbryder, S3P - Stikudtag med jord (3 ben)  
LI827 - Inkl. lyskilde, farve 827

