

# Candle

HIT (MT)	G12	150W
EN 60598		
20 Nm	IP44	EN 55015

Candle er et elegant og æstetisk parkarmatur, der vha. en optisk lyslederfolie giver et behageligt indirekte lys samt en god fordeling af luminansen på armatursøjlen

Design: M. Macary, P. Almon, B. Delamain & M. Pieroni

- Et slankt armatur med en lysende søjle fra top til bund
- Let vedligehold med lyskilde og forkobling placeret i bund
- Lyset styres indirekte via reflektor i toppen af armaturet
- Vandalsikret mastelåge

## Udførelse

Mast: Udført i eloxeret, støbt aluminium.

Lyssøjle: Fremstillet i klar polycarbonat belagt indvendig med lysledende 3M folie.

Reflektor: Blank aluminium.


## Installation/Montering

Leveres med flange for påboltning på betonfundament.

Tilslutning: Leveres med sikringsindsats og sløjfeklummer for 2 stk 4 x 6 mm<sup>2</sup> kabler.



FR © Ad'hoc - Karit Desmoulin's



**Specifikationer** Leveres komplet inkl. lyskilde

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Candle inkl. el-udstyr og mast</b>				
CANDLE 150W HIT-CE BA ECL/PC LI 5M	MT	G12	66,2	34.13830.555652
<b>Tilbehør</b>				
FA M24X24X600 FUNDAMENTBOLTE			2,7	34.13833.034703
<b>Reserve dele</b>				
CANDLE 150W HIT AL/BA 230V UNDERDEL I ALUMINIUM			30,0	34.13832.059080
CANDLE SPARE KEY NØGLE TIL MASTELÅGE			0,04	34.13833.033423
ECL/PC - Klar afskærmning i polycarbonat				