

# Chalice 190 TC H/V

## Horisontal og vertikal

Chalice TC-D/TC-T tilhører den store Chalice familie, der med sit elegante tilbehørsprogram gør det muligt at sætte et individuelt og spændende præg på rummet



	TC-D (FSQ)	G24d-1	13W
	TC-DEL (FSQ)	G24q-1	13W
	TC-D (FSQ)	G24d-2	18W
	TC-DEL (FSQ)	G24q-2	18W
	TC-TEL (FSM)	GX24q-3	26-32W
	TC-D (FSQ)	G24d-3	26W
	TC-DEL (FSQ)	G24q-3	26W
	TC-TEL (FSM)	GX24q-4	42W
EN 60598			
IP20 over loft / IP23 under loft			
			(13, 18W TC-D V)

Design: Knud Holscher

- Ideel til kontorer, korridorer og under baldakiner
- Bredt udvalg af lyskilder og indstillinger, inklusive 32W og 42W versioner med vandretliggende eller lodretstående lyskilde
- I Chalice H (vandretstående lyskilde) er alle komponenter monteret på en el-udstyrsplade. El-udstyret kan let udskiftes uden brug af værktøj

- Installationen er hurtig og enkel uden brug af værktøj hverken ved tilslutning eller montering
- Bredt udvalg af tilbehør
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), samt dæmpbar forkobling med analog (HFA) eller digital dæmp (HFD)
- Versioner med 3 timers permanent nødlys
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Chalice familien

### Udførelse

Armatur: Loftring i hvidt kunststof Ø205 mm, montageclips og fatningshus i sort kunststof. Kan monteres med frembygningsring (C-ring 30/80 mm).  
El-udstyrs-plade i stål, el-udstyrshus i sort kunststof. HFA og E3 udgaver med fatningsplade og ekstern el-udstyrsboks i stål.  
Påbygningshus i aluminium, hvidlakeret.  
Reflektor: Højglans vakuummetaliseret kunststof.  
TC-T 26W: Højglanseloxeret aluminium.

### Installation/Montering

Montering:  
Chalice 190V  
Direkte i lofplade: 1-55 mm.  
Med C-ring 30 mm: 1-22 mm.  
80 mm: 1-55 mm.  
Min. afstand til bygningsdele: 50 mm ved siden af armatur og 0 mm over armatur. Fastgøres uden brug af værktøj. Udsærmingsmål: Ø190 mm.

Chalice 190H  
Direkte i lofplade: 1-24 mm.  
Med C-ring 30 mm: 1-22 mm.  
Min. afstand til bygningsdele: 50 mm ved siden af armatur, 100 mm for enden af el-udstyrshus og 0 mm over armatur.  
Separat el-udstyrsboks min. 200 mm fra armatur (HFA/E3).

Fastgøres uden brug af værktøj. Udsærmingsmål: Ø190 mm. HFA og E3 udgaverne kan monteres med frembygningsring (C-ring 30 mm).

Tilslutning:  
Chalice 190V  
Ved medfølgende separat el-udstyrsboks: 3x2,5 mm<sup>2</sup> indstiksklemrække. Ved konventionel HF-forkobling: 5x2,5 mm<sup>2</sup> indstiksklemrække. Ved dæmpbar HF-forkobling (HFA) leveres Chalice med aflastning for bevægelig ledning eller til installationskabel.

Ved integreret forkobling i armatur 2x2,5 mm<sup>2</sup> indstiksklemrække (13/18W konventionel). Ved montering med installationskabel fjernes aflastningsbro.

Chalice 190H  
3x2,5 mm<sup>2</sup> (konv./HF)/5x2,5 mm<sup>2</sup> (HFA) indstiksklemrække. Leveres med aflastning for bevægelig ledning eller installationskabel.

### Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Chalice 190H TC-D/TC-T m/vandretstående lyskilde</b>				
CHALICE 190H 1X13W TC-D LO	FSQ	G24d-1	1,0	57.03491.145650
CHALICE 190H 1X13W TC-DEL HF	FSQ	G24q-1	1,1	57.03491.145643
CHALICE 190H 1X13W TC-DEL HF E3R	FSQ	G24q-1	1,5	57.03491.949739
CHALICE 190H 2X13W TC-D LO	FSQ	G24d-1	1,8	57.03491.145636
CHALICE 190H 2X13W TC-DEL HF	FSQ	G24q-1	1,5	57.03491.145629
CHALICE 190H 2X13W TC-DEL HF E3R	FSQ	G24q-1	1,5	57.03491.949746
CHALICE 190H 1X18W TC-D LO	FSQ	G24d-2	1,0	57.03491.144998
CHALICE 190H 1X18W TC-DEL HF	FSQ	G24q-2	1,2	57.03491.144981
CHALICE 190H 1X18W TC-DEL HFA*	FSQ	G24q-2	1,3	57.03491.147135
CHALICE 190H 1X18W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-2	1,1	57.03491.147678
CHALICE 190H 1x18W TC-DEL HF E3R	FSQ	G24q-2	1,5	57.03491.949753
CHALICE 190H 2X18W TC-D LO	FSQ	G24d-2	1,8	57.03491.144974
CHALICE 190H 2X18W TC-DEL HF	FSQ	G24q-2	1,5	57.03491.144967
CHALICE 190H 2X18W TC-DEL HFA*	FSQ	G24q-2	1,5	57.03491.146268
CHALICE 190H 2X18W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-2	2,0	57.03491.147685
CHALICE 190H 2x18W TC-DEL HF E3R	FSQ	G24q-2	1,5	57.03491.949760
CHALICE 190H 1X26W TC-D LO	FSQ	G24d-3	1,2	57.03491.144950
CHALICE 190H 1X26W TC-DEL HF	FSQ	G24q-3	1,2	57.03491.144943
CHALICE 190H 1X26W TC-DEL HFA*	FSQ	G24q-3	1,3	57.03491.147128
CHALICE 190H 1X26W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-3	1,1	57.03491.147692
CHALICE 190H 1x26W TC-DEL HF E3R	FSQ	G24q-3	1,5	57.03491.949777
CHALICE 190H 2X26W TC-D LO	FSQ	G24d-3	1,8	57.03491.144936
CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HF	FSQ	G24q-3	1,5	57.03491.144929
CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HFA*	FSQ	G24q-3	1,8	57.03491.146275
CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-3	1,2	57.03491.147708
CHALICE 190H 2x26W TC-DEL HF E3R	FSQ	G24q-3	1,5	57.03491.949784
CHALICE 190H 1X26/32W TC-TEL HF	FSM	GX24q-3	1,4	57.03491.144912
CHALICE 190H 1X42W TC-TEL HF	FSM	GX24q-4	1,5	57.03491.144905
CHALICE 190H 1X42W TC-TEL HFD	FSM	GX24q-4	1,5	57.03491.147715

\* Med eksternt el-udstyr

<b>Chalice 190H TC-D/TC-T m/lodretstående lyskilde</b>				
CHALICE 190V 1X13W TC-D LO	FSQ	G24d-1	1,0	57.03491.146138
CHALICE 190V 1X18W TC-D LO	FSQ	G24d-2	1,0	57.03491.146145
CHALICE 190V 1X18W TC-DEL HF*	FSQ	G24q-2	1,5	57.03491.146152
CHALICE 190V 1X18W TC-DEL HFA*	FSQ	G24q-2	1,5	57.03491.146169
CHALICE 190V 1x18W TC-DEL HF E3R*	FSQ	G24q-2	2,4	57.03491.949807
CHALICE 190V 1X26W TC-D LO*	FSQ	G24d-2	2,0	57.03491.146176
CHALICE 190V 1X26W TC-DEL HF*	FSQ	G24q-2	1,5	57.03491.146183
CHALICE 190V 1X26W TC-DEL HFA*	FSQ	G24q-2	1,5	57.03491.146190
CHALICE 190V 1x26W TC-DEL HF E3R*	FSQ	G24q-2	2,4	57.03491.949814
CHALICE 190V 1X26W TC-TEL HF SP*	FSM	GX24q-3	1,5	57.03491.146206
CHALICE 190V 1X26W TC-TEL HFA SP*	FSM	GX24q-3	1,5	57.03491.146213
CHALICE 190V 1X32W TC-TEL HF*	FSM	GX24q-3	1,2	57.03491.146220
CHALICE 190V 1X32W TC-TEL HFA*	FSM	GX24q-3	1,1	57.03491.146237
CHALICE 190V 1X32W TC-TEL HF E3R*	FSM	GX24q-3	2,4	57.03491.949821
CHALICE 190V 1X42W TC-TEL HF CONE*	FSM	GX24q-4	1,2	57.03491.146244
CHALICE 190V 1X42W TC-TEL HFA CONE*	FSM	GX24q-4	1,2	57.03491.146251

\* Med eksternt el-udstyr

### Tilbehør til Chalice 190V & 190H (Se side 92)

1. CHALICE 190 STAR, HVID	0,05	57.03491.104374
2. CHALICE 190 TROMPET, SILVER	0,20	57.03491.132834
3. CHALICE 190 GLORIE, HVID	0,20	57.03491.104343
3. CHALICE 190 GLORIE DOBBELT, HVID	0,60	57.03491.104381
4. CHALICE 190 RING DOBBELT, HVID	0,70	57.03491.104404
5. CHALICE 190 GLAS FROSTED, OPAL	0,30	57.03491.132490
6. CHALICE 190 GLAS FROSTED RING, KLAR	0,30	57.03491.104411
7. CHALICE 190 GLAS FROSTED SPOT, OPAL	0,30	57.03491.104428
8. CHALICE 190 GLAS IP44 KLAR	0,40	57.03491.104480
9. CHALICE 190 GLASS IP44 GLORIE	0,60	57.03491.104497
10. CHALICE 190 MOON, OPAL	1,00	57.03491.135712
11. CHALICE 190 PC, KLAR	0,20	57.03491.146411
12. CHALICE 190 PC, OPAL	0,20	57.03491.146428
13. CHALICE 190 SCORPION FROSTED, OPAL	0,40	57.03491.135736
14. CHALICE 190 WALLWASHER TC-D*	0,20	57.03491.104527
15. CHALICE 190 ZEPPELIN FROSTED	0,20	57.03491.135743
16. CHALICE 190 TRI VANE LOUVRE**	0,10	57.03491.147753
17. CHALICE 190 LOFRING, SILVER	0,10	57.03491.147772
18. CHALICE 190 C-RING 30 MM - FREMBYGNINGSRING	0,20	57.03491.104466
19. CHALICE 190 C-RING 80 MM - FREMBYGNINGSRING	0,50	57.03491.104473
CHALICE 190 MONTAGEPLADE T1	0,30	57.03491.132513

\* Kun for Chalice 190V (TC-D) Versioner

\*\* Alle Chalice 190H Versioner og 190V med TC-D 18/26W + TC-T 32W


LO - Low loss forkobling, HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, E3R - 3 timers nedlys med eksternt box, SP - Smalstrålede, Cone - Trompet, WHI - Hvid, FR - Frostet, CL - Klar, OP - Opal



Chalice 190H med integreret el-udstyr




Chalice 190V 26W TC-T EL




Udskæring Ø190, Chalice 190H konv./HF




Chalice 190V 13W/18W TC-D




Udskæring Ø190, Chalice 190H HFA/E3




Udskæring Ø190, Chalice 190V TC-T EL 26W



Udskæring Ø190, Chalice 190V TC-D 13/18W (Internt el-udstyr)



Udskæring Ø190, Chalice 190V 18W, TC-D/TC-D EL 26W, TC-D EL 32W, 42W



Eksternt el-udstyr (undtagen TC-D 13/18W versioner)



Nedlysbox til Chalice 190 H/V

