

# Chalice LV

QR/QR-CB (HMG/HRG) GU5.3 35-50W  
 EN 60598  
 IP20 (Fast version IP44)

Chalice LV er en serie indbyggede 12V downlights for 35W eller 50W lavvolt halogen lyskilder



Chalice LV Fast, hvid



Chalice LV Justerbar 0-25°, krom




Chalice LV Kugleformet, hvid




Chalice LV Justerbar 0-45° Børstet aluminium




Chalice LV Fast, børstet aluminium




Varibox halogen




Chalice LV Fast



Chalice LV Justerbar 0-25°



Chalice LV Justerbar 0-45°



Chalice MV Kugleformet

- Dekorativ belysning til butikker, udstillinger, display- og receptionsområder
- Cirkulære indbyggede downlights - faste og justerbare versioner (0-25° og 0-45°)
- Anvendes med ekstern transformer
- Aftagelig fjeder sikrer nemt lyskildeskift
- 38° lyskilde medfølger
- Præcis styring af lyset
- Hurtig montering ved hjælp af to fjederbeslag
- Vælg mellem hvid, krom, messing, antik messing (guld effekt finish) eller børstet aluminium

## Udførelse

Armatúr: Støbt aluminium/zink i hvid, krom, messing, antik messing eller børstet aluminium finish.

## Intallation/Montering

I loft uden isolering: Monteres i loft med to fjederbeslag. Kan monteres i lofter med 1-30 mm loftstykkel. Aftagelig fjeder letter udskiftning af lyskilde.

I loft med isolering:

Ved montage i isolerede lofter er respektafstanden minimum 100 mm ved siden af og over armaturet. Armaturet kan eventuelt beskyttes ekstra mod nedfaldende elementer fra oven med en varibox, der fås som tilbehør. Brug af varibox er ikke påkrævet.

Udskæringsmål:

Fast: Ø62 mm

Justerbar 0-25°: Ø72 mm

Justerbar 0-45°: Ø80 mm

Tilslutning: Tilsluttes 2x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække, sløjfning ikke mulig.

## Specifikationer

Leveres komplet inkl. lyskilde

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Chalice LV, fast</b>				
CHALICE LV FIXED 1X35W QR-CB WHI	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354230
CHALICE LV FIXED 1X35W QR-CB AL	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354339
CHALICE LV FIXED 1X35W QR-CB ANT	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354346
CHALICE LV FIXED 1X35W QR-CB BR	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354353
CHALICE LV FIXED 1X35W QR-CB CHR	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354360
CHALICE LV FIXED 1X50W QR-CB WHI	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354377
CHALICE LV FIXED 1X50W QR-CB BR	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354384
CHALICE LV FIXED 1X50W QR-CB CHR	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354391
<b>Chalice LV, justerbar</b>				
CHALICE LV 0-25° 1X35W QR-CB WHI	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354476
CHALICE LV 0-25° 1X35W QR-CB AL	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354483
CHALICE LV 0-25° 1X35W QR-CB ANT	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354490
CHALICE LV 0-25° 1X35W QR-CB BR	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354506
CHALICE LV 0-25° 1X35W QR-CB CHR	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354513
CHALICE LV 0-25° 1X50W QR-CB WHI	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354520
CHALICE LV 0-25° 1X50W QR-CB BR	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354537
CHALICE LV 0-25° 1X50W QR-CB CHR	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354544
CHALICE LV 0-45° 1X50W QR-CB WHI	HMG/HRG	GU5.3	0,4	73.19870.354551
CHALICE LV 0-45° 1X50W QR-CB AL	HMG/HRG	GU5.3	0,4	73.19870.354568
CHALICE LV 0-45° 1X50W QR-CB ANT	HMG/HRG	GU5.3	0,4	73.19870.354575
CHALICE LV 0-45° 1X50W QR-CB BR	HMG/HRG	GU5.3	0,4	73.19870.354582
CHALICE LV 0-45° 1X50W QR-CB CHR	HMG/HRG	GU5.3	0,4	73.19870.354599
<b>Chalice LV, kugleformet</b>				
CHALICE LV EYE 1X50W QR-CB TD WHI	HMG/HRG	GU5.3	0,3	73.19870.354957

## Varibox halogen

VARIBOX HALOGEN 40.24318.525112

WHI - Hvid, AL - Børstet aluminium, ANT - Antik messing, BR - Messing, CHR - Krom