

	TC-D (FSQ)	G24d-2	18W
	HME (QE)	E27	50W
	HSE (SE)	E27	50W
EN 60598			
IK10			

Chartor er en robust og effektiv pullert i stilrent og tidløst design

- Vælg mellem fresnel linse eller lamelafskærmning
- Skruesystem for at modvirke vandalisme
- Fås for nedgravning og med flange for påboltning

## Udførelse

Armatur: Udført i støbt, grålakeret aluminium (RAL 7012).  
Afskærmning: Hvide lameller i aluminium med klar polycarbonat afskærmning eller fresnel linse i polycarbonat.

## Installation/Montering

Montering: Chartor kan nedgraves 450 mm i jorden eller monteres på fodflange med fire Ø15 mm bolte.



Tilslutning: Kabeltilslutning sker gennem Ø60 mm hul placeret i centrum af mastefod. El-udstyr placeret i mast er forsynet med 3x4 mm<sup>2</sup> klemrække.



**Specifikationer** Lyskilder bestilles separat. Et komplet armatur består af top, el-udstyr og mast, der bestilles separat.

Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Chartor Top</b>				
CHARTOR HEAD LF			1,6	34.13832.150756
CHARTOR HEAD LV			1,6	34.13832.150763
<b>Chartor El-udstyr</b>				
CHARTOR GT 18W TC-D	FSQ	G24d-2	2,0	34.13832.150145
CHARTOR GT 50W HME	QE	E27	2,0	34.13832.150121
CHARTOR 50W HSE	SE	E27	2,0	34.13832.150138
<b>Chartor Mast</b>				
CHARTOR MGR			2,0	34.13832.151319
CHARTOR MPL			3,5	34.13832.150749

LF - Fresnel linse, LV - Lamelafskærmning, MPL - For påboltning, MGR - For nedgravning



Chartor med fresnel linse



Chartor med lamelafskærmning

