


Chr. 4 Asym.

 HME (QE)	E27	80W
 HSE (SE)	E27	50 - 70W
 TC-TEL (FSM)	GX24q-4	42W
EN 60598	EN 55015/EMC	
 Vandalklasse 2	 IP44	

Chr. 4 Asymmetrisk er en meget robust og modstandsdygtig lygte, der er udviklet specielt til belysning af mindre veje og stier



Design: Christian Hvidt

- Elegant og tidløst design
- Vælg mellem forskellige lyskildetyper og wattager
- Kuppelformet afskærmning skaber god optisk styring
- God styring af lyset ved hjælp af justerbar fatningsposition
- Kan også på forespørgsel fås med frostet afskærmning

Udførelse

Armatur: Ø420 mm overskærm samt sokkel i støbt aluminium, pulverlakeret antracit.
Underskærm i slagfast polycarbonat, klar.
Reflektor: Højglansloxeret aluminium.

Alternativ udførelse: Kan leveres i andre farver, med dekorativ top og sandblæst afskærmning.


Installation/Montering

Montering: Direkte på Ø60 mm mastetop.

Tilslutning: El-udstyr monteret i armatur. Leveres med kabel for tilslutning i mastefod.

Mulighed for sløjfning i mast i sløjfeplade eller sløjfeboks (bestilles separat).







Specifikationer Lyskilde bestilles separat (gælder ikke TC-T 42W).
Armaturet leveres med fatning i position H1V1

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Chr. 4 Asymmetrisk f/mastetop, antracit				
CHR.4 ASYM VER 1X26/32/42W TC-T HF	FSM	GX24q-4	7,6	57.03491.145193
CHR.4 ASYM VER 1x80W HME	QE	E27	7,9	57.03491.145209
CHR.4 ASYM VER 1X70W HSE*	SE	E27	8,0	57.03491.145216
CHR.4 ASYM VER 1X50W HSE	SE	E27	8,0	57.03491.145223
CHR.4 ASYM VER 1X42W TC-T HF 7M 830 ANT**	FSM	GX24q-4	7,6	73.19870.365878
Chr. 4 Asymmetrisk f/mastearm, antracit				
CHR.4 ASYM HOR 1X42W TC-T HF 7M 830 ANT**	FSM	GX24q-4	7,6	73.19870.365885
CHR.4 ASYM HOR 1X26/32/42W TC-T HF	FSM	GX24q-4	7,6	73.19870.368015
CHR.4 ASYM HOR 1X50W HSE	SE	E27	8,0	73.19870.368022
CHR.4 ASYM HOR 1X70W HSE*	SE	E27	8,0	73.19870.368039
CHR.4 ASYM HOR 1X80W HME	QE	E27	7,9	73.19870.368046
Designmast til Chr. 4 Asym, galvaniseret				
COL M89 2,9M MGR GALV P1	FOR NEDGRAVNING	20,0	57.03491.902871	
COL M89 2,9M MPL GALV P1	FOR PÅBOLTNING	18,0	57.03491.123986	
Standardmast, galvaniseret				
M 60 COL/D60 ST 2,9M MGR	FOR NEDGRAVNING	27,0	57.03491.117725	
Tilbehør				
PL CL1 5x10	SLØJFEPLADE KL I 5X10 MM2	0,9	57.03491.109713	
CBOX CL2 4x10	SLØJFEBOKS KL II 4X10 MM2	0,3	57.03491.130113	
SPIKE Ø102-140	VINGEFUNDAMENT Ø102-140	2,0	57.03491.117701	
CHR.4 ASYM SPARE DIFFUSER PC		0,2	73.19870.393246	
CHR.4 ASYM STOLPF HORIZONTALT ANT-1-TX				
MONTAGEBESLAG FOR MASTEARM		0,8	73.19870.384770	
CHR.4 ASYM STOLPFASTE VERTIKAL ANT-1-TX				
MONTAGEBESLAG FOR MAST		0,8	57.03491.995354	

* For metalhalogen med tændspænding < 2,5kVp

** Leveres inkl. lyskilde farve 830

OBS! Alle versioner leveres med 7 m premonteret ledning type H05VVf



Ø89

Ø60

Chr. 4 Asym. på M89 designmast

Chr. 4 Asym. på M60 mast