

Slankt og elegant
badeværelsesarmatur der opfylder
tidens krav til design og teknologi





Design: Eskild Hansen

- Minimalistisk design der passer til mange forskellige arkitektoniske stilarter
- Slankt design med T5 lyskilder, HF forkobling og halogenfrie kabler der giver et miljøvenligt produkt
- Let installation og montering
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF) eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Fås i hvid og silver som standard
- Versioner med PIR bevægelsesmelder og jordet 230V stikudtag
- Versioner med PIR bevægelsesmelder kan tilsluttes et yderligere armatur eller ventilator i et "master/slave" system
- Godkendt til fælles adgangsveje


Specifikationer Leveres inkl. lyskilde, farve 830

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Cimi				
CIMI 1X14W HF LI830	FD	G5	1,1	73.19870.365984
CIMI 1X14W HF SW LI830	FD	G5	1,1	73.19870.365991
CIMI 1X14W HFD LI830	FD	G5	1,1	73.19870.366127
CIMI 1X14W HF LI 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392539
CIMI 1X14W HF SW LI 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392546
CIMI 1X14W HFD LI 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392553
CIMI 1X24W HF LI 830	FD	G5	1,1	73.19870.392577
CIMI 1X24W HF SW LI 830	FD	G5	1,1	73.19870.392584
CIMI 1X24W HFD LI 830	FD	G5	1,1	73.19870.392591
CIMI 1X24W HF LI 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392676
CIMI 1X24W HF SW LI 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392683
CIMI 1X24W HFD LI 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392690
CIMI 1X28W HF LI830	FD	G5	1,6	73.19870.366042
CIMI 1X28W HFD LI830	FD	G5	1,6	73.19870.366134
CIMI 1X35W HF LI830	FD	G5	1,9	73.19870.366080
Cimi med stik (3 ben)				
CIMI 1X14W HF S3P LI830	FD	G5	1,2	73.19870.366486
CIMI 1X24W HF S3P LI830	FD	G5	1,2	73.19870.392645
CIMI 1X28W HF S3P LI830	FD	G5	2,0	73.19870.366516
CIMI 1X35W HF S3P LI830	FD	G5	2,0	73.19870.366530
CIMI 1X14W HF SW S3P LI830	FD	G5	1,2	73.19870.366493
CIMI 1X24W HF SW S3P LI830	FD	G5	1,2	73.19870.392652
Cimi med PIR				
CIMI 1X14W HF SLDP LI830	FD	G5	1,1	73.19870.366004
CIMI 1X14W HF SLDP LI 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392560
CIMI 1X24W HF SLDP LI 830	FD	G5	1,1	73.19870.392621
CIMI 1X24W HF SLDP LI 830 GRY	FD	G5	1,1	73.19870.392706
CIMI 1X28W HF SLDP LI830	FD	G5	1,7	73.19870.366059
CIMI 1X35W HF SLDP LI830	FD	G5	2,0	73.19870.366097
Cimi med stik (3 ben) og PIR				
CIMI 1X14W HF S3P SLDP PIR LI830	FD	G5	1,4	73.19870.366509
CIMI 1X24W HF S3P SLDP PIR LI830	FD	G5	1,4	73.19870.392669
CIMI 1X14W HF S2P SLDP LI830	FD	G5	1,2	73.19870.366035
CIMI 1X24W HF S2P SLDP LI 830	FD	G5		73.19870.392638
CIMI 1X28W HF S3P SLDP PIR LI830	FD	G5	1,8	73.19870.366523
CIMI 1X28W HF S2P SLDP LI830	FD	G5	1,8	73.19870.366073
CIMI 1X35W HF S3P SLDP PIR LI830	FD	G5	2,1	73.19870.366547
CIMI 1X35W HF S2P SLDP LI830	FD	G5	2,1	73.19870.366110


HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital,
SW - Integreret tænd/sluk kontakt, S3P - Stik med jord (3 ben), SLDP - Bevægelsesmelder (PIR),
LI 830 - Leveres inkl. lyskilde, farve 830, GRY - Silver




Cimi



Cimi med PIR eller stik



Cimi med PIR og stik



Udførelse

Armatur: Ekstruderet aluminium, pulverlakeret hvid.
Afskærmning: Opal polycarbonat.
Endegavl: Støbt aluminium, hvid.

Installation/Montering

Monteres direkte på væg ved hjælp af to skruer i hver ende af armaturet.

Tilslutning: Cimi uden dæmp (HF) tilsluttes 4x2,5 mm² klemrække, Cimi med dæmp (HFD) tilsluttes 3+4x2,5 mm² klemrække. Der er mulighed for sløjfning.

Skjult installation: Cimi tilsluttes ved hjælp af to kabelindgange med en diameter på Ø19 mm på bagsiden af armaturet.

Kabelindgangene er placeret 100 mm fra center med 30 mm afstand mellem hullerne.

Synlig installation: Cimi tilsluttes ved hjælp af udslagshuller med en diameter på 12 mm i endegavlene eller på oversiden af armaturet.