









| | | | |
|---|--------------|---|---|
|  | HST (ST) | E27/E40 | 70-250W |
|  | HIT-CE (MT) | E27/E40 | 70-150W |
|  | HME (QE) | E27 | 125-250W |
|  | HIT (MT) | E40 | 250W |
|  | TC-TEL (FSM) | GX24q-4 | 42W |
|  | TC-TEL (FSM) | GX24q-5 | 57W |
|  | EN 60598 | EN 55015 |  |
|  | IK08 | | |
|  | IP66 |  | |

Et robust vejbelvningsarmatur i et stilrent design. Civic er kendetegnet ved god funktionalitet og fremragende lysteknik

- 7 horisontale og 4 vertikale fatningsindstillinger med tydelig markering sikrer optimal fordeling af lyset
- Universal beslag indbygget i armatur for montering på mastetop eller -arm
- Civic er nem og sikker at vedligeholde
- Bestykket med højtryksnatrium, metalhalogen, kviksølv lyskilder eller kompaktlystofrør



Civic

| | | | |
|---|--------------|---|---|
|  | HST (ST) | E27/E40 | 70-250W |
|  | HIT-CE (MT) | E27/E40 | 70-150W |
|  | HME (QE) | E27 | 125-250W |
|  | HIT (MT) | E40 | 250W |
|  | TC-TEL (FSM) | GX24q-4 | 42W |
|  | TC-TEL (FSM) | GX24q-5 | 57W |
|  | EN 60598 | EN 55015 |  |
|  | | IK08 | |
|  | IP66 |  | |

Udførelse

Armaturløsning: Armaturløsning og monteringsbeslag fremstillet i støbt aluminium med clips i rustfrit stål.

Armaturløsning i matgrå lakering. Afskærmning: Plan hærdet glas-afskærmning eller buet polycarbonat-afskærmning. Pakning i neopren, der ikke tørrer ud med tiden, og som bibeholder sin form og dermed armaturets tæthed.

Reflektor: Anodiseret højblank ren aluminium.

Alternativ udførelse: Civic kan på forespørgsel fås med fotocelle og skumringsrelæ

Installation/Montering

Montering: Civic monteres på Ø60 mm mastetop eller på Ø42/Ø60 mm mastarm uden brug af adapter. Civic er forsynet med et vendbart monteringsbeslag for montering på både mastetop og -arm.

Beslaget fastgøres til masten med to unbracoskruer i rustfrit stål samt sikkerhedsmøtrikker.

Tilslutning: El-udstyr er placeret i armaturet og kan monteres uden brug af værktøj. El-udstyret er forsynet med 3x2,5 mm² klemrække som isolationsklasse I og med 2x2,5 mm² som isolationsklasse II.



Let adgang til lyskildeskift



Power Reduction

Strata kan leveres med indbygget Power Reduktion funktion (BP) hvilket medfører automatisk sænkning til lavere effekt om natten uden anden ekstern styring end et skumringsrelæ.

Armaturret leveres normalt indstillet til effektreducering fra kl. 21.30 til 04.30, men dette kan let ændres senere.


Specifikationer Lyskilder bestilles separat. Civic 1 leveres med fatning i position L4/V4. Civic 2 leveres med fatning i position V3/L5

| Type | Ilcos kode | Sokkel | Vægt kg | EAN-Nr |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|
| Civic 1 m/buet PC Kl. I | | | | |
| CIVIC1 CL1 50W 230V HST ESH | ST | E27 | 7,5 | 34.13832.154440 |
| CIVIC1 CL1 70W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E27 | 7,6 | 34.13832.154471 |
| CIVIC1 CL1 100W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E40 | 7,8 | 34.13832.154501 |
| CIVIC1 CL1 125W 230V HME ESH | QE | E27 | 7,6 | 34.13832.154525 |
| CIVIC1 CL1 150W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E40 | 8,4 | 34.13832.154532 |
| Power Reduction (BP) | | | | |
| CIVIC1 CL1 150W/BP 230V HST ESH | ST | E40 | 9,1 | 34.13832.154556 |
| Civic 1 m/plan glas Kl. I | | | | |
| CIVIC1 CL1 50W 230V HST EFL | ST | E27 | 7,8 | 34.13832.154464 |
| CIVIC1 CL1 70W 230V HST/HIT-CE EFL | ST/MT | E27 | 7,9 | 34.13832.154495 |
| CIVIC1 CL1 100W 230V HST/HIT-CE EFL | ST/MT | E40 | 8,2 | 34.13832.154518 |
| CIVIC1 CL1 150W 230V HST/HIT-CE EFL | ST/MT | E40 | 8,7 | 34.13832.154549 |
| CIVIC1 CL1 42W TC-TEL EFL | FSM | GX24q-4 | 6,1 | 34.13832.146612 |
| CIVIC1 CL1 57W TC-TEL EFL | FSM | GX24q-5 | 6,2 | 34.13832.146636 |
| Civic 1 m/buet PC Kl. II | | | | |
| CIVIC1 CL2 70W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E27 | 7,3 | 34.13832.144687 |
| CIVIC1 CL2 100W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E40 | 7,8 | 34.13832.144700 |
| CIVIC1 CL2 125W 230V HME ESH | QE | E27 | 8,0 | 34.13832.145066 |
| CIVIC1 CL2 150W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E40 | 8,5 | 34.13832.144724 |
| Power Reduction (BP) | | | | |
| CIVIC1 CL2 70W/BP 230V HST ESH | ST | E27 | 7,9 | 34.13832.145028 |
| CIVIC1 CL2 100W/BP 230V HST ESH | ST | E40 | 8,1 | 34.13832.145042 |
| CIVIC1 CL2 150W/BP 230V HST ESH | ST | E40 | 9,1 | 34.13832.145202 |
| Civic 1 m/plan glas Kl. II | | | | |
| CIVIC1 CL2 70W 230V HST/HIT-CE EFL | ST/MT | E27 | 8,0 | 34.13832.144694 |
| CIVIC1 CL2 100W 230V HST/HIT-CE EFL | ST/MT | E40 | 8,2 | 34.13832.144717 |
| CIVIC1 CL2 150W 230V HST/HIT-CE EFL | ST/MT | E40 | 8,5 | 34.13832.144731 |
| Power Reduction (BP) | | | | |
| CIVIC1 CL2 70W/BP 230V HST EFL | ST | E27 | 8,3 | 34.13832.145035 |
| CIVIC1 CL2 100W/BP 230V HST EFL | ST | E40 | 8,5 | 34.13832.145059 |
| CIVIC1 CL2 150W/BP 230V HST EFL | ST | E40 | 9,5 | 34.13832.145219 |


PC - Polycarbonat, ESH - Buet afskærmning, BP - Power reduction, EFL - Flad afskærmning, SWE - Streetus optik

| Type | Ilcos kode | Sokkel | Vægt kg | EAN-Nr |
|---|--------------|--------|---------|-----------------|
| Civic 2 m/buet PC Kl. I | | | | |
| CIVIC2 CL1 100W 230V HST/HIT-CE ESH SWE | ST/MT | E40 | 10,8 | 34.13830.753515 |
| CIVIC2 CL1 150W 230V HST/HIT-CE ESH SWE | ST/MT | E40 | 10,7 | 34.13832.153122 |
| CIVIC2 CL1 250W 230V HST ESH SWE | ST | E40 | 12,2 | 34.13832.154570 |
| Power Reduction (BP) | | | | |
| CIVIC2 CL1 100W/BP 230VHST ESH SWE | ST | E40 | 10,8 | 34.13830.761169 |
| CIVIC2 CL1 150W/BP 230VHST ESH SWE | ST | E40 | 10,8 | 34.13830.761145 |
| CIVIC2 CL1 250W/BP 230V HST ESH SWE | ST | E40 | 12,9 | 34.13832.154594 |
| Civic 2 m/plan glas Kl. I | | | | |
| CIVIC2 CL1 100W 230V HST/HIT-CE EFL SWE | ST/MT | E40 | 10,8 | 34.13830.753508 |
| CIVIC2 CL1 150W 230V HST/HIT-CE EFL SWE | ST/MT | E40 | 10,8 | 34.13832.152897 |
| CIVIC2 CL1 250W 230V HST EFL SWE | ST | E40 | 12,4 | 34.13832.154587 |
| Power Reduction (BP) | | | | |
| CIVIC2 CL1 100W/BP 230VHST EFL SWE | ST | E40 | 12,0 | 34.13830.761176 |
| CIVIC2 CL1 150W/BP 230VHST EFL SWE | ST | E40 | 12,0 | 34.13830.761152 |
| Civic 2 m/buet PC Kl. II | | | | |
| CIVIC2 CL2 150W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E40 | 10,7 | 34.13832.145080 |
| CIVIC2 CL2 250W 230V HST ESH | ST | E40 | 11,8 | 34.13832.145141 |
| Power Reduction | | | | |
| CIVIC2 CL2 150W/BP 230V HST ESH | ST | E40 | 10,8 | 34.13832.145301 |
| CIVIC2 CL2 250W/BP 230V HST ESH | ST | E40 | 12,9 | 34.13832.145325 |
| Civic 2 m/plan glas Kl. II | | | | |
| CIVIC2 CL2 150W 230V HST/HIT-CE EFL | ST/MT | E40 | 12,0 | 34.13832.145097 |
| CIVIC2 CL2 250W 230V HST EFL | ST | E40 | 12,3 | 34.13832.145158 |
| Power Reduction (BP) | | | | |
| CIVIC2 CL2 150W/BP 230V HST EFL | ST | E40 | 12,0 | 34.13832.145318 |
| CIVIC2 CL2 250W/BP 230V HST EFL | ST | E40 | 12,3 | 34.13832.145332 |
| Reserve dele (Afskærmning) | | | | |
| CIVIC1 SPARE ESH | BUET PC | | 0,8 | 34.13832.150909 |
| CIVIC1 SPARE EFL | PLAN GLAS | | 1,2 | 34.13832.150893 |
| CIVIC2 SPARE ESH | BUET PC | | 1,8 | 34.13832.150923 |
| CIVIC2 SPARE EFL | PLAN GLAS | | 2,0 | 34.13832.150916 |
| Tilbehør | | | | |
| CIVIC MA60/76 | MASTEADAPTER | | 0,6 | 34.13832.149002 |

Plan glas (EFL)




Buet polycarbonat (ESH)



Civic 1

Plan glas (EFL)



Buet polycarbonat (ESH)



Civic 2