

# ColdForce

Et særdeles korrosionsbestandigt og robust polyesterarmatur til brug i frost- og kølerum

- Fås med elektronisk forkobling (HF)
- Er forsynet med termisk isolerede T8 lyskilder (Aura lysstofrør)
- Lyskilder med 30.000 timers brændetid (Aura lysstofrør)
- Kapslingsklasse IP65
- Se familiegalleriet s. 16 og få et komplet overblik over Force familien

|  |               |        |
|--|---------------|--------|
| T8 (FD)                                  | G13           | 18-58W |
| (Specielle termisk isolerede lysstofrør) |               |        |
| EN 60598                                 | ⊕             |        |
| 850°C (Armaturområde)                    | Brandhæmmende |        |
| 650°C (Afskærmning)                      | Brandhæmmende |        |
| Ta: -30°C to +25°C                       |               |        |
| IK07/2.0 Nm (Armaturområde)              |               |        |
| IK04/0.5 Nm (Afskærmning)                |               |        |
| ⚡ ⚠ ⚡                                    | IP65          | CE     |




## Udførelse

**Armaturområde:** Armaturområde i glasfiberforstærket polyester.  
**Monteringsplade:** Hvidlakeret stålplade.  
**Afskærmning:** Klar slagfast akryl.  
**Clips:** Rustfri stålclips  
 ColdForce leveres med Aura lysstofrør, som har en levetid på 30.000 timer. Disse lysstofrør sikrer mere end 90% af den nominelle lysstrøm helt ned til -30°C. Ved anvendelse af traditionelle lysstofrør vil lysudbyttet være mindre end 20%.

## Installation/Montering

**Montering:** Armaturområdet monteres direkte på loft eller væg ved hjælp af 2 skruer. Der medfølger to gummipakninger og to slidsede metalskiver.

**Tilslutning:** ColdForce tilsluttes gennem Ø22,5 mm membranripler i hver ende af armaturet eller bagpå armatur. El-udstyr fastgøres med fjederbeslag og kan placeres uden brug af værktøj.



## Specifikationer Leveres inkl. lyskilde

| Type                  | Ilcos kode | Sokkel | Vægt kg | EAN-Nr          |
|-----------------------|------------|--------|---------|-----------------|
| COLDFORC 1x18w T26 HF | FD         | G13    | 1,8     | 50.18843.295731 |
| COLDFORC 2x18w T26 HF | FD         | G13    | 2,3     | 50.18843.295748 |
| COLDFORC 1x36w T26 HF | FD         | G13    | 2,6     | 50.18843.295755 |
| COLDFORC 2x36w T26 HF | FD         | G13    | 4,0     | 50.18843.295762 |
| COLDFORC 1x58w T26 HF | FD         | G13    | 3,4     | 50.18843.295779 |
| COLDFORC 2x58w T26 HF | FD         | G13    | 5,4     | 50.18843.295786 |

HF - Elektronisk forkobling