



# Contrast Mini Pinspot

Kompakt armatur velegnet til belysning af skulpturer eller til fremhævelse af specifikke arkitektoniske detaljer på bygninger



Contrast Mini Pinspot med rektangulær fod



- Ideel til præcis belysning af skulpturer, planter, træer eller symboler eller til at fremhæve arkitektoniske detaljer
- IP65
- Glas og lysteknisk tilbehør kan kombineres for et udvalg af lysfordelinger
- Påbygget
- Vælg mellem (smalstrålende) 8° eller (mediumstrålende) 18° reflektor
- Se familiegalleriet s. 17 og få et komplet overblik over Contrast familien

	HIT-TC-CE (MT)	G8.5	20W
	QT14 (HSG)	G9	25-40W
	QT-12 (HSG)	GY6.35	35W
	LED printplade med 3 LED 1W /hver		
EN 60598			
850°C Brandhæmmende		Ta (max): +25°C	
5 Nm			

## Udførelse

Armatur: Fremstillet i støbt, grålakeret aluminium (RAL 7012). Skruer af rustfri stål.  
Afskærmning: 4 mm hærdet glas.  
Reflektor: Anodiseret aluminium.

## Installation/Montering

Montering: El-udstyret monteres med to 4 mm unbracoskruer på den ønskede overflade eller jordspyd, hvorefter armaturhuset med 3 stikken monteres og sikres med 3 unbracoskruer.

Tilslutning: Contrast Mini Pinspot er forsynet med en forskruling i bundpladen til 8-10 mm kabel. Mulighed for sløjfning på Mini Pinspot for 20W CDM-TC. Mini Pinspot er forsynet med 3x1,5 mm<sup>2</sup> klemrække.

## Specifikationer Lyskilder bestilles separat (inkl. i LED versioner)

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Contrast Mini Pinspot LED</b>				
MINIPIN 20W HIT-TC-CE/G8.5 LPL INT			1,0	34.13833.197293
MINIPIN 20W HIT-TC-CE/G8.5 LPL EXT			1,0	34.13833.197262
MINIPIN 35W 12V QT12/GY6.35 SPL INT*			1,0	34.13833.197255
MINIPIN 35W 12V QT12/GY6.35 SPL EXT*			1,0	34.13833.197279
MINIPIN 40W QT14-CL/G9 SPL INT			1,0	34.13833.197286
MINIPIN 40W QT14-CL/G9 SPL EXT			1,0	34.13833.197286
<b>Contrast Mini Pinspot</b>				
MINIPIN 20W HIT-TC-CE/G8.5 LPL INT	MT	G8.5	1,5	34.13833.161102
MINIPIN 20W HIT-TC-CE/G8.5 LPL EXT	MT	G8.5	1,5	34.13833.161119
MINIPIN 40W QT14/G9 SPL INT	HSG	G9	1,0	34.13833.163854
MINIPIN 40W QT14-CL/G9 SPL EXT	HSG	G9	1,0	34.13833.161126
MINIPIN 35W 12V QT12/GY6.35 SPL INT*	HSG	GY6.35	1,1	34.13833.161133
MINIPIN 40W QT14/G9 LPL INT	HSG	G9	1,0	34.13833.187034
MINIPIN 35W 12V QT12/GY6.35 LPL INT	HSG	GY6.35	1,1	34.13833.187058
MINIPIN 35W 12V QT12 GY6.35 SPL EXT*	HSG	GY6.35	1,1	34.13833.163861
MINIPIN 40W QT14-CL/G9 LPL EXT	HSG	G9	1,0	34.13833.187041
MINIPIN 35W 12V QT12/GY6.35 LPL EXT	HSG	GY6.35	1,1	34.13833.187065
<b>Tilbehør Contrast Mini Pinspot</b>				
MINIPIN SANDBLÆST GLAS			0,1	34.13833.161140
MINIPIN BREDSTRÅLENDE LINSE			0,1	34.13833.161157
MINIPIN MEDIUM BREDSTRÅLENDE LINSE			0,1	34.13833.161164
MINIPIN JORDSPYD			0,3	34.13833.161171
MINIPIN FARVEFILTER, BLÅ			0,5	34.13833.163373
MINIPIN FARVEFILTER, RØD			0,5	34.13833.163380
MINIPIN FARVEFILTER, GRØN			0,5	34.13833.163397
MINIPIN FARVEFILTER, GUL			0,5	34.13833.163403

WHI - Hvid, BLU - Blå, RED - Rød, GRN - Grøn, YEL - Gul, LPL - Rektangulær fod, SPL - Rund fod, INT - Smalstrålende, EXT - Mediumstrålende  
\*Ekskl. transformer

