



Contrast Spectra C2

HIT-DE (MD) FC2	250W
(5100K, 6000 timer)	
EN 60598	850°C Brandhæmmende
⊕	IK 08
⚡	IP65
CE	

En 250W projektør med dynamisk farveskift ved hjælp af et system med dikroisk teknologi (CYM)



Beskyttelsesgitter (Se venligst katalogblad for Contrast C)



Visir (Se venligst katalogblad for Contrast C)

- Farveskiftversion i den velkendte Contrast serie
- Let at installere og programmere
- God udnyttelse af lyskilden (farvegengivelse og levetid)
- Integreret el-udstyr
- Gradskala med positioneringsmarkeringer på bøjle med mulighed for at fastlåse i ønsket position
- Lyser op til 12 m højde
- Se familiegalleriet s. 17 og få et komplet overblik over Contrast familien

Farveskiftsystem: CYM dikroisk teknologi

CYM systemet kombinerer tre dikroiske farvefiltre (cyan, gul og magenta). Disse filtre kan i forskellige kombinationer skabe enhver farve indenfor spektret. 62 farver kan opnås ved brug af programmeringsenheden CYM. Ved brug af "Spectrasoft" software opnås en uendelig række af farver.

CYM styre- og programmeringsmodul til Contrast Spectra C2

Ved brug af CYM teknologien er antallet af "scener" praktisk talt uendelig. Men som en slags simplificering af et avanceret system indeholder CYM enhed en lang række "scener". Programmeringen udføres ved hjælp af trykknapper og et LED display som viser kommandoerne. Enheden leveres i en IP65 aluminiumshus.

Programmeringsmuligheder

Ved brug af styre- og programmeringsmodul, CYM eller "Spectrasoft" kan programmering udføres uden at man behøver adgang til selve projektøren, forudsat at projektøren er rigtig adresseret ved installering.

Programvalg	Med CYM Programmer	Med Spectrasoft
Farver	62	Ubegrænset antal farver
Farveskiftshastighed	20 intervaller 1 - 55 sek.	Ubegrænset valg af intervaller fra 1 sek. til 43 min.
Farvevisningstid	20 intervaller 1 sek. - 1 time	Ubegrænset valg af intervaller fra 1 sek. til 43 min.
Max. antal adresser	6	84

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Contrast Spectra C2				
CONTRAST SPECTRA C2 250W 230V HIT-DE	MD	FC2	12,1	34.13832.138518

Lyskilde for C2				
HIT-DE 250W/C/951 FC2 OS			0,1	40.50300.436050

Styrings- og programmeringsenheder				
CONT SPECTRA CYM PROGRAMMER			1,9	34.13833.163793
CONT SPECTRA SPECTRASOFT CD			0,1	34.13833.165018
CONT SPECTRA MEMORY BOX (FOR SOFT)			1,6	34.13833.165025

Tilbehør til installation med kabel				
CONT SPECTRA SIGNAL BOOSTER X2			2,6	34.13833.165032
CONT SPECTRA SIGNAL BOOSTER X4			1,0	34.13833.180691
CONT SPECTRA DMX LINE BUFFER			1,0	34.13833.185757

Tilbehør til trådløs installation				
CONT SPECTRA HIGH FREQUENCY EMITTER			2,2	34.13833.165049
CONT SPECTRA HIGH FREQUENCY RECEIVER			2,0	34.13833.165056
CONT SPECTRA HIGH FREQUENCY BOOSTER			2,0	34.13833.165063

For øvrigt tilbehør se venligst katalogblad for Contrast C.
DMX NIP kabel EAN-Nr 34.13830.732275, bestillingsnummer er pr. meter.