

Corniche

T5 (FD)	G5	24-39W
EN 60598	⊕	
Ta (max): 35°C	IK10/20 Nm	
⚡ IP65	CE	

Slankt T5 armatur udviklet til facade- og tunnelbelysning



- Corniche giver mange monterings- og finjusteringsmuligheder takket være et unikt monteringsbeslag
- Skabt til diskret montering på selve overfladen der skal belyses
- Elegant profil muliggør diskret installation
- Varmeisolering opretholder lyskildens driftstemperatur og sikrer optimal ydelse
- Kan benyttes som uplight eller downlight
- Leveres med T5 lysstofrør (farvetemperatur 3000 K) med elektronisk forkobling (HF)
- Fås i to længder: 620 mm og 920 mm
- Vælg mellem symmetrisk eller asymmetrisk reflektor

Udførelse

Armatur: Armaturhus og endebunde i ekstruderet aluminium, pulverlakeret i RAL 7012.
Afskærmning: Udført i glas med pakning i neopren.
Facetteret reflektor: Bandoxal aluminium.
Monteringsbeslag: Galvaniseret stål, pulverlakeret i RAL 7012.
Skruer: Rustfri stål




Installation/Montering

Montering: Armaturet leveres med to fleksible beslag, der kan skydes trinløst langs armaturet, hvilket giver mulighed for individuel placering. Dette sikrer let installation på selv ujævne overflader. Adgang til lyskilden opnås ved at fjerne frontglasset.

Tilslutning: Leveres med 1 m kabel 3x1 mm² med Wieland stik med 3x2,5 mm² klemrække. Kabel føres ind i armaturet gennem endegavl. Corniche er ikke egnet til gennemfortrådning.



Unikt monteringsbeslag, der giver frihed til individuel placering af armatur. Ligeledes er der mulighed for finindstilling af armaturet, således der altid opnås en optimal fordeling af lyset



Specifikationer Leveres inkl. lyskilde, farve 830

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Corniche sym. reflektor				
CORNICHE 24W T16/LI/830 E/GL S/S	FD	G5	3,2	34.13832.145745
CORNICHE 39W T16/LI/830 E/GL S/S	FD	G5	4,6	34.13832.145769
Corniche asym. reflektor				
CORNICHE 24W T16/LI/830 E/GL A/S	FD	G5	3,2	34.13832.143338
CORNICHE 39W T16/LI/830 E/GL A/S	FD	G5	4,6	34.13832.143345

Tilbehør

CORNICHE HOOK FIXATION KIT	MONTERINGSBESLAG	0,8	34.13832.154334
----------------------------	------------------	-----	-----------------

LI/830 - Leveres inkl. lyskilde farve 830, E/GL - Glasafsærmning
S/S - Symmetrisk, A/S - Asymmetrisk