

# D-CO LED

Familie med små LED spotlights til effekt- og displaybelysning, der kombinerer høj kvalitet, enkel installation og miljøvenlig teknologi



D-CO LED familien består af små LED downlights og en mini spot, der kan reguleres trinløst. Armaturerne er upåvirkelige af antal tændinger og har lang levetid med minimalt behov for vedligeholdelse. D-CO LED er specifikt udviklet til LED. Det betyder, at armaturets konstruktion kontrollerer afkølingen af lyskilden hvormed der opnås en lang levetid på 50.000 timer med et bevaret lysudbytte på 70 % (L70). D-CO LED er testet i en omgivelsestemperatur på 25°. Det minimale behov for vedligeholdelse gør armaturet ideelt til steder, som er vanskeligt tilgængelige.

D-CO LED familien rummer seks meget forskellige medlemmer, der er forsynet med 1, 3 eller 6 stk. 1,2W Osram LED. Serien indeholder en version for indbygning i væg, en mini spot med arm og

fire downlightversioner. Downlights med 3,6 W og 7,2W fås med 15°, 24° og 35° spredning. Downlight-serien rummer også en mini downlight med 1,2W og en diameter på bare 40 mm, der er ideel til indikations- eller effektlys. Armaturerne bestilles som single eller i kit med driver, som er let at tilslutte. Dæmpbar driver, bestilles separat som tilbehør.

De største downlights i serien har 7,2W og kan med fordel erstatte 20-35W halogenspots. De afgiver hverken UV eller IR stråling, som kan påvirke farver eller sarte objekter. D-CO LED kan derfor med fordel anvendes til belysning af kunstværker, eksklusivt tøj, skilting i detailhandlen, i køkkener, caféer og hotelreceptioner – altså alle steder hvor enkelt, fleksibelt og brugervenligt lys er i højsædet.

Herudover giver D-CO LED en energibesparelse på op til 80 % sammenlignet med halogenlys-kilder.

D-CO LED fås i silver eller hvid med en farvetemperatur på 3000 Kelvin. Versioner med 4000 Kelvin fås på forespørgsel, ligesom D-CO LED Wall asymmetrisk med 6500 Kelvin.

#### Udførelse

Downlights og spots: Aluminium, pulverlakeret silver. Downlights 6x1,2W fås desuden i hvid. Væg: Anodiseret aluminium.

#### Installation/Montering


Downlights 6x1,2W leveres inkl. forkobling, og flere versioner fås som kit (sæt á 3-5 armaturer afhængig af version komplet med driver). Dæmpbare drivere bestilles separat som tilbehør.

Downlights: Monteres med fjeder som fastgør armaturet i loftet. Væg asymmetrisk: Monteres med fjeder. Indbygningsboks til beton bestilles som tilbehør. Spot med arm: Fastgøres med to skruer (inkl. ved levering) i en dåse, der er formonteret på armaturet.


## Specifikationer

Type	EAN-nr
<b>D-CO LED Wall, silver</b>	
D-CO LED WALL ASYM 1W 3K 24V	40.24318.770666
<b>D-CO LED Spotlight, silver</b>	
D-CO LED MINI SP 1x1W 3K 20° 350mA	40.24318.770734
<b>D-CO LED Downlight, silver</b>	
D-CO LED MINI DL 1x1W 3K 20° 350mA GRY	40.24318.770819
D-CO LED MINI DL 5/1x1W 3K 20° 230V KIT GRY	40.24318.770833*
D-CO LED DL 3x1,2W 3K 24° 350mA GRY	40.34218.770864
D-CO LED DL 3/3x1,2W 3K 24° 230V KIT GRY	40.24318.770925*
D-CO LED DL 6x1,2W 3K 24° 230V GRY	40.24318.771090*
D-CO LED DL 6X1,2W GYRO 3K 24° 230V GRY	40.24318.771151*
<b>D-CO LED Downlight, hvid</b>	
D-CO LED DL 6X1,2W 3K 24° 350mA WHI	40.24318.823430
D-CO LED DL 6X1,2W GYRO 3K 24° 350mA WHI	40.24318.823461
<b>D-CO LED tilbehør</b>	
LED CONVERTER 8W DC24V	40.24318.795010
LED CONVERTER 25W DC24V	40.24318.795027
LED 0025 K210 24V One4all	76.12696.093421
LED CONVERTER 8W 350mA 100-240V 3PLUG 1-100%	40.24318.795034
LED CONVERTER 12W 350mA 100-240V 6PLUG	40.34218.795041
LED CONVERTER 6W 350mA 230V DIMM 2-100%	40.24318.795058
LED CONVERTER 25W UNI 110-240V DIMM 2-100%	40.24318.795065
LED MULTIPLUG 3WAY SERIES	40.24318.795072
LED MULTIPLUG 6WAY SERIES	40.24318.795089



\*Inkl. driver.




D-CO LED Wall




D-CO LED Mini SP




D-CO LED Mini DL




D-CO LED DL 3x1,2W



D-CO LED DL 3x1,2W Ø75



D-CO LED DL 6x1,2W Ø90



D-CO LED Gyro 6x1,2W Ø105