

	TC-DD (FSS)	GR10q	21 - 38W
	TC-D (FSQ)	G24d-2	18W
	EN 60598		
	IP20		

Diskret loftarmatur i tidløst design for på- eller indbygning. Velegnet i korridorer, gange, garderober mv

Design: Heikki Turunen

- Jævn og behagelig lysfordeling
- To størrelser
- Elegant og tidløst design
- Må anvendes i fælles adgangsveje

Udførelse

Armatur: Armaturhus i hvidlakeret stålplade.
Afskærmning: Opal polycarbonat, som fastgøres til armatur ved hjælp af stålclips. Afskærmningsring og evt. påbygnings sæt i hvidlakeret stålplade.

Installation/Montering

Montering: Kan monteres direkte på installationsdåse (c/c 70 mm) i kombination med påbygnings sæt, der bestilles som tilbehør. Ved synlig installation anvendes afstandsring, der medfølger påbygnings sættet. Ved indbygning i loft fastgøres Discet i loft ved hjælp af beslag udført i rustfrit fjederstål. Udskæring på hhv. 220 mm og 315 mm.

Tilslutning: 2 stk Ø23 mm huller på overside af armatur. Mulighed for sløjfning i 3x2x2,5 mm² klemrække.



Discet Indbyg



Discet Påbyg


Specifikationer Leveres inkl. lyskilder, farve 827
Til Discet Påbyg bestilles påbygnings sæt separat.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
DISCET 577022 1X21W TC-DD LO LI827	FSS	GR10q	1,7	64.10096.549569
DISCET 577032 1X38W TC-DD LO LI 827	FSS	GR10q	2,1	64.10096.549668
DISCET 577032 2X18W TC-D LO LI827	FSQ	G24d-2	2,1	64.10096.549699
DISCET 577032 2X18W TC-D HF LI827	FSQ	G24d-2	2,1	64.10096.549354


Påbygnings sæt til Discet

DISCET 577022 SURFACE KIT A	0,9	64.10093.538641
DISCET 577032 SURFACE KIT A	1,2	64.10093.538801

HF - Elektronisk forkobling, LO - Low loss forkobling, LI827 - Leveres inkl. lyskilde farve 827



Discet Indbyg



Discet Påbyg

