

# E/Fact Slim

	TC-DEL (FSG)	G24q-1	10W
	TC-DEL (FSG)	G24q-2	18W
	TC-F (FSS)	2G10	36W
	Soft (1.5W) eller Spot (3W) LED		
	HIT-TC-CE (MT)	G8.5	20-35W
	HIT-DE (MD)	RX7s	70W
	EN 60598		
IK09		IP67	

Udendørs nedgravningsspot med meget lav armaturhøjde. Velegnet til bl.a. stier, fortove, pladser, facader og fremhævelse af arkitektoniske detaljer

- Ultralavt nedgravningshus med en højde på blot 115 mm øger anvendelsesmulighederne for E/Fact Slim
- Fås i tre størrelser
- Cirkulære og kvadratiske versioner
- Stort udvalg af lyskilder fra 20 til 70W og LED (hvid eller farvet, diffus eller som spot)
- Fire forskellige farvefiltre til størrelse 2
- Alle versioner leveres med elektronisk forkobling, som giver et reduceret elforbrug, flimmerfri drift og lang levetid for lyskilden
- De fleste E/Fact Slim er touch versioner, som betyder at de har en overfladetemperatur på maks. 70°C
- Velegnet til montering i loft og udhæng
- Nem montering sikres ved hjælp af et separat indbygningshus. E/Fact Slim leveres med 0,5 m tilledning
- LED versioner sikrer servicefri drift
- Se familiegalleriet s. 17 og få et komplet overblik over E/Fact familien

## Udførelse

Armatur: Pulverlakeret støbt aluminium.  
Ramme og skruer: Rustfrit stål.  
Frontglas: Hærdet glas, sandblæst eller delvis sandblæst (10 mm tykkelse til størrelse 1. 12 mm tykkelse til størrelse 2 og 3).  
Pakning: Silikone.  
Forsænket armatur: Polypropylen

## Installation/Montering

Hus med kabelindgang i alle 4 sider.  
Armaturet leveres med 0,5 m. tilledning (H07RN-F).  
Ved udendørs montering skal der lægges 30 cm drængrus eller anvendes en lignende dræningsmetode under nedgravningshuset for at sikre at vandet ledes effektivt væk. Selve huset kan nedstøbes i asfalt, når blot der sørges for god afledning, og når asfaltens temperatur er max. 80°C. Ved montering i beton kan der bestilles nedgravningshuse separat. Tåler statisk vægt på op til: 500 kg. Må ikke udsættes for vrid. Tåler tryk på op til 1000 kg. Versionerne til loft leveres med monteringsbeslag og sikkerhedswire.



E/Fact Slim til nedgravning




E/Fact slim til indbygning i loft




# E/Fact Slim

	TC-DEL (FSQ)	G24q-1	10W
	TC-DEL (FSQ)	G24q-2	18W
	TC-F (FSS)	2G10	36W
	Soft (1.5W) eller spot (3W) LED		
	HIT-TC-CE (MT)	G8.5	20-35W
	HIT-DE (MD)	RX7s	70W
EN 60598			
IK09			



E/Fact Slim 1 rund med frosted glas




E/Fact Slim 2 rund med frosted glas



E/Fact Slim 3 rund med frosted glas




Sandblæst eller delvis sandblæst glas




E/Fact Slim 1 firkantet med delvis sandblæst glas












E/Fact Slim 2 firkantet med delvis sandblæst glas



E/Fact Slim 3 firkantet med delvis sandblæst glas



Dikroiske og tonede farvefiltre



**Specifikationer** Integreret el-udstyr. Lyskilder skal bestilles separat (gælder ikke LED versioner). Nedgravningsboks skal anvendes ved nedgravning, nedgravningsboksen bestilles separat. Versioner til montering i loft leveres med monteringsclips til loft og sikkerhedswire. Der kan bestilles yderligere monteringsclips til loft separat. Delvis sandblæste (SF) versioner har alle asymmetrisk lysfordeling. De sandblæste versioner (FR) er alle med symmetrisk lysfordeling. E/Fact Slim 1 er udelukkende symmetrisk.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr	Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Størrelse 1</b>					<b>Tilbehør E/Fact Slim 2</b>				
<b>E/Fact Slim 1 rund, sandblæst</b>					E/FACT R2SLIM FILTER DICHROIC RED			0,4	34.13830.758718
E/FACT R1TSLIM/G 10W TC-DE/G24-q1 FR	FSQ	G24q-1	2,4	34.13830.757780	E/FACT R2SLIM FILTER DICHROIC BLU			0,4	34.13830.758725
E/FACT R1TSLIM/G 1,5W 16LED/WHI FR			2,2	34.13830.757797	E/FACT R2SLIM FILTER DICHROIC YEL			0,4	34.13830.758732
E/FACT R1TSLIM/G 1,5W 16LED/BLU FR			2,2	34.13830.757803	E/FACT R2SLIM FILTER DICHROIC GRN			0,4	34.13830.758749
E/FACT R1TSLIM/G 1,5W 16LED/GRN FR			2,2	34.13830.757810	E/FACT R2SLIM FILTER RED			0,4	34.13830.773698
E/FACT R1TSLIM/G 1,5W 16LED/RED FR			2,2	34.13830.757834	E/FACT R2SLIM FILTER BLU			0,4	34.13830.773704
E/FACT R1TSLIM/G 1,5W 16LED/YEL FR			2,2	34.13830.757889	E/FACT R2SLIM FILTER YEL			0,4	34.13830.773711
<b>E/Fact Slim 1 rund, delvis sandblæst</b>					E/FACT R2SLIM FILTER GRN			0,4	34.13830.773728
E/FACT R1TSLIM/G 3W 3LED/WHI SF			2,2	34.13830.757896	E/FACT C2SLIM FILTER DICHROIC RED			0,5	34.13830.758800
E/FACT R1TSLIM/G 3W 3LED/BLU SF			2,2	34.13830.757902	E/FACT C2SLIM FILTER DICHROIC BLU			0,5	34.13830.758824
E/FACT R1TSLIM/G 3W 3LED/GRN SF			2,2	34.13830.757919	E/FACT C2SLIM FILTER DICHROIC YEL			0,5	34.13830.758831
E/FACT R1TSLIM/G 3W 3LED/RED SF			2,2	34.13830.757926	E/FACT C2SLIM FILTER DICHROIC GRN			0,5	34.13830.758848
E/FACT R1TSLIM/G 3W 3LED/YEL SF			2,2	34.13830.757933	E/FACT C2SLIM FILTER RED			0,5	34.13830.773735
<b>E/Fact Slim 1 firkantet, sandblæst</b>					E/FACT C2SLIM FILTER BLU			0,5	34.13830.773766
E/FACT C1TSLIM/G 10W TC-DE/G24-q1 FR	FSQ	G24q-1	3,0	34.13830.757957	E/FACT C2SLIM FILTER YEL			0,5	34.13830.773773
E/FACT C1TSLIM/G 1,5W 16LED/WHI FR			2,8	34.13830.757964	E/FACT C2SLIM FILTER GRN			0,5	34.13830.773780
E/FACT C1TSLIM/G 1,5W 16LED/BLU FR			2,8	34.13830.757971	E/FACT R2SLIM/G RH RUND NEDGRAVNINGSBOKS			1,1	34.13830.758701
E/FACT C1TSLIM/G 1,5W 16LED/GRN FR			2,8	34.13830.757988	E/FACT C2SLIM/G RH FIRKANTET NEDGRAVNINGSBOKS			1,1	34.13830.758794
E/FACT C1TSLIM/G 1,5W 16LED/RED FR			2,8	34.13830.757995	E/FACT 2SLIM/C CLIPS TIL MONTERING I LOFT			0,2	34.13830.758855
E/FACT C1TSLIM/G 1,5W 16LED/YEL FR			2,8	34.13830.758008	<b>Størrelse 3</b>				
<b>E/Fact Slim 1 firkantet, delvis sandblæst</b>					<b>E/Fact Slim 3 rund f/nedgravning, sandblæst</b>				
E/FACT C1TSLIM/G 3W 3LED/WHI SF			2,8	34.13830.758015	E/FACT R3TSLIM/G 36W TC-F/2G10 FR	FSS	2G10	6,3	34.13830.759319
E/FACT C1TSLIM/G 3W 3LED/BLU SF			2,8	34.13830.758022	E/FACT R3TSLIM/G 35W HIT-TC-CE G8,5 FR	MT	G8.5	6,0	34.13830.759333
E/FACT C1TSLIM/G 3W 3LED/GRN SF			2,8	34.13830.758039	<b>E/Fact Slim 3 rund f/loft, sandblæst</b>				
E/FACT C1TSLIM/G 3W 3LED/RED SF			2,8	34.13830.758046	E/FACT R3TSLIM/C 36W TC-F/2G10 FR	FSS	2G10	6,5	34.13830.773629
E/FACT C1TSLIM/G 3W 3LED/YEL SF			2,8	34.13830.758053	E/FACT R3TSLIM/C 35W HIT-TC-CE G8,5 FR	MT	G8.5	6,2	34.13830.773636
<b>Tilbehør E/Fact Slim 1</b>					<b>E/Fact Slim 3 rund f/nedgravning, delvis sandblæst</b>				
E/FACT R1TSLIM/G RH RUND NEDGRAVNINGSBOKS			1,0	34.13830.757940	E/FACT R3TSLIM/G 35W HIT-TC-CE G8,5 SF	MT	2G10	6,1	34.13830.759340
E/FACT C1TSLIM/G RH FIRKANTET NEDGRAVNINGSBOKS			1,0	34.13830.758060	E/FACT R3SLIM/G 70W HIT-DE RX7S SF	MT	RX7s	6,2	34.13830.759357
E/FACT 1TSLIM/C CLIPS TIL MONTERING I LOFT			0,2	34.13830.758077	<b>E/Fact Slim 3 rund f/loft, delvis sandblæst</b>				
<b>Størrelse 2</b>					E/FACT R3TSLIM/C 35W HIT-TC-CE G8,5 SF	MT	2G10	6,2	34.13830.773643
<b>E/Fact Slim 2 rund f/nedgravning, sandblæst</b>					E/FACT R3SLIM/C 70W HIT-DE-RX7S SF	MT	RX7s	6,3	34.13830.773667
E/FACT R2TSLIM/G 18W TC-DE/G24-q2 FR	FSQ	G24q-2	3,4	34.13830.758084	<b>E/Fact Slim 3 firkantet f/nedgravning, sandblæst</b>				
E/FACT R2TSLIM/G 20W HIT-TC-CE G8,5 FR	MT	G8.5	3,5	34.13830.758091	E/FACT C3TSLIM/G 36W TC-F/2G10 FR	FSS	2G10	7,8	34.13830.758862
<b>E/Fact Slim 2 rund f/loft, sandblæst</b>					E/FACT C3TSLIM/G 35W HIT-TC-CE G8,5 FR	MT	G8.5	7,5	34.13830.758886
E/FACT R2TSLIM/C 18W TC-DE/G24-q2FR	FSQ	G24q-2	3,5	34.13830.773476	<b>E/Fact Slim 3 firkantet f/loft, sandblæst</b>				
E/FACT R2TSLIM/C 20W HIT-TC-CE G8,5 FR	MT	G8.5	3,6	34.13830.773490	E/FACT C3TSLIM/C 36W TC-F/2G10 FR	FSS	2G10	7,9	34.13830.773575
<b>E/Fact Slim 2 rund f/nedgravning, delvis sandblæst</b>					E/FACT C3TSLIM/C 35W HIT-TC-CE G8,5 FR	MT	G8.5	7,6	34.13830.773582
E/FACT R2TSLIM/G 20W HIT-TC-CE G8,5 SF	MT	G8.5	3,5	34.13830.758220	<b>E/Fact Slim 3 firkantet f/nedgravning, delvis sandblæst</b>				
E/FACT R2SLIM/G 35W HIT-TC CE G8,5 SF	MT	G8.5	3,6	34.13830.758695	E/FACT C3TSLIM/G 35W HIT-TC-CE G8,5 SF	MT	G8.5	7,5	34.13830.758893
<b>E/Fact Slim 2 rund f/loft, delvis sandblæst</b>					E/FACT C3SLIM/G 70W HIT-DE RX7S SF	MT	RX7s	7,6	34.13830.758909
E/FACT R2TSLIM/C 20W HIT-TC-CE G8,5 SF	MT	G8.5	3,6	34.13830.773506	<b>E/Fact Slim 3 firkantet f/loft, delvis sandblæst</b>				
E/FACT R2SLIM/C 35W HIT-TC-CE G8,5 SF	MT	G8.5	3,6	34.13830.773513	E/FACT C3TSLIM/C 35W HIT-TC-CE G8,5 SF	MT	G8.5	7,7	34.13830.773605
<b>E/Fact Slim 2 firkantet f/nedgravning, sandblæst</b>					E/FACT C3SLIM/C 70W HIT-DE-RX7S SF	MT	RX7s	7,8	34.13830.773612
E/FACT C2TSLIM/G 18W TC-DE/G24-q2 FR	FSQ	G24q-2	4,1	34.13830.758756	<b>Tilbehør E/Fact 3</b>				
E/FACT C2TSLIM/G 20W HIT-TC-CE G8,5 FR	MT	G8.5	4,3	34.13830.758763	E/FACT R3SLIM RH RUND NEDGRAVNINGSBOKS			2,3	34.13830.773681
<b>E/Fact Slim 2 firkantet f/loft, sandblæst</b>					E/FACT C3SLIM RH FIRKANTET NEDGRAVNINGSBOKS			2,2	34.13830.758916
E/FACT C2TSLIM/C 18W TC-DE/G24-q2 FR	FSQ	G24q-2	4,2	34.13830.773520	E/FACT 3SLIM/C CLIPS TIL MONTERING I LOFT			0,2	34.13830.758930
E/FACT C2TSLIM/C 20W HIT-TC-CE G8,5 FR	MT	G8.5	4,4	34.13830.773537	WHI - Hvid, BLU - Blå, GRN - Grøn, RED - Rød, YEL - Gul				
<b>E/Fact Slim 2 firkantet f/nedgravning, delvis sandblæst</b>									
E/FACT C2TSLIM/G 20W HIT-TC-CE G8,5 SF	MT	G8.5	4,2	34.13830.758770					
E/FACT C2SLIM/G 35W HIT-TC-CE/G8,5 SF	MT	G8.5	4,3	34.13830.758787					
<b>E/Fact Slim 2 firkantet f/loft, delvis sandblæst</b>									
E/FACT C2TSLIM/C 20W HIT-TC-CE G8,5 SF	MT	G8.5	4,3	34.13830.773551					
E/FACT C2SLIM/C 35W HIT-TC-CE/G8,5 SF	MT	G8.5	4,4	34.13830.773568					