

Ellipsis

TC-TEL (FSM) GX 24q-3/4 32-42W
EN 60598 IP20

Ellipsis beviser, at kvalitetsdesign har tidløs aktualitet. Efter et halvt århundrede er den ovale glaspendingel stadig eksponent for moderne nytænkning




Design: Arne Nilsson

- Ellipseformet storrums-pendingel i opalt glas
- Flot jævn luminans og komfortabelt lys
- Opal ellipse nedhængt i 800 mm børstet stål-rør
- Bestykket med 32W og 42W kompakt lysstofrør
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller analog dæmpbar forkobling (HFA)

Udførelse

Armatur: Ø550 mm håndlavet ellipseformet glaskugle, opal. Ophæng og pendelrør i børstet rustfri stål. Loftdåse i poleret aluminium.

Alternativ udførelse: Pendelrør kan på forespørgsel leveres i andre længder.



Installation/Montering

Montering: Nedhængt i 800 mm pendelrør.

Tilslutning: 3x4 mm² klemrække i versioner uden dæmp.

5x4 mm² klemrække i dæmpbare versioner. Elektronisk el-udstyr er placeret i glaskugle.

Specifikationer

Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
ELLIPSIS 2X32W TC-T HF	FSM	GX24q-3	10,7	57.03491.143670
ELLIPSIS 2X42W TC-T HFA	FSM	GX24q-4	10,7	57.03491.145032

HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital

