


EyeKon LED

Robust, vandalsikkert vægarmatur til inden- og udendørs brug. EyeKon er særlig interessant i projekter, hvor der er fokus på lave vedligeholdelsesomkostninger og energiforbrug.



Med en totaleffekt på bare 19W og en levetid på min. 35.000 timer er EyeKon LED meget anvendelig i f.eks. opgange, korridorer, kældre og parkeringspladser. EyeKon LED giver et godt vertikalt lys og har gode formgivende egenskaber, så det er let at genkende ansigts-træk og orientere sig i øvrigt.

Armaturet er designet, så lyset fordeles til siderne, hvilket indebærer, at EyeKon kan installeres med stor afstand mellem armaturerne, uden at der opstår mørke områder. Lyset spredes også fremad og armaturet kan monteres både på væg, loft eller på stander, hvilket gør det meget fleksibelt og velegnet til de fleste miljøer.

Armaturet er IP65, vandalsikkert IK10 og forsynet med vandalsikre skruer. Enkel installation og lave vedligeholdelsesomkostninger kendetegner EyeKon. Armaturets robuste udførelse og gode lysteknik

betyder, at armaturet bidrager til et behageligt miljø med høj driftssikkerhed.

LED modul

Fortimo LED DLM1100 19W830
1100 lm, 3000 K, Ra 80.

Udførelse

Afskærmning: Opal polycarbonat.
Reflektor: Aluminium.
Pakninger: Silikone
Skruer: Vandalsikre torx-skruer
Fremstillet og godkendt iht. EN60598.
Armaturet er IP65, IK10 og Klasse I.

Specifikationer

Type		Vægt kg	EAN-nr.
EyeKon LED Small			
EYE HA 19W LED OP S ANT L830		2,0	73.19870.436097
EYE HA 19W LED OP S BL L830		2,0	73.19870.436172
EYE HA 19W LED OP S SIL L830		2,0	73.19870.436189
EYE HA 19W LED OP S WHI L830		2,0	73.19870.437117
EyeKon Stander			
EYE BOLLARD SMALL ANT	SMALL	9,0	73.19870.425879
EYE BOLLARD SMALL BLK	SMALL	9,0	73.19870.425855
EYE BOLLARD SMALL SIL	SMALL	9,0	73.19870.425886
OP - opal skærm	BL - sort		
WHI - hvid	ANT - antracit		
SIL - silver	L830 - inkl. lyskilde farve 830		

Installation/Montering

Monteres på væg eller loft. Monteres ved hjælp af tre monteringshuller, heraf fungerer to som praktiske horisontale justeringshuller. Der er mulighed for et fjerde montagehul til ekstra fiksering af armaturet eller til brug ved montering på ujævne overflader. Tilsluttes via to kabelindgange i siden i en 3-polet klemrække. Mulighed for sløjfning.

