

Garbo Loft

TC-TEL (FSM)	GX249	18-26W
GLS (IAA)	E27	75W
EN 60598		
850°C	IP20	

Elegant loftarmatur med den funktionalitet og teknologi, der karakteriserer Garbo

Design: Christian Hvidt

- Satineret polycarbonat afskærmning, der giver et blødt lys
- Klassisk retro look
- Den prismatiske afskærmning er fastgjort med dekorative stag i rustfrit stål
- Let at installere
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Garbo familien

Udførelse

Armaturløsning: Armaturløsning i pladestål, pulverlakeret silver
 Afskærmning: Satineret polycarbonat.
 Stag: Rustfrit, børstet stål.
 Dekorativ ring: Aluminium.

Installation/Montering

Montering: Monteres direkte på loft ved hjælp af to montagehuller. Kan alternativt monteres på standard installationsdåse. Afstanden mellem montagehullerne er 100 mm.

Tilslutning: Tilsluttes til 2x3x1,5 mm² klemrække. Der er mulighed for sløjfning og synlig installation.



Specifikationer

Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Garbo Loft				
GARBO C 18W TC-TEL HF	FSM	GX24q2	1,0	73.19870.363058
GARBO C 26W TC-TEL HFF	FSM	GX24q3	1,0	73.19870.363065
GARBO C GLS 75W E27	IA	E27	1,0	73.19870.363072

HF - Elektronisk forkobling, HFF - Elektronisk forkobling, kold start

