

Garbo Væg

TC-L (FSD)	2G11	18-24W
GLS (IAA)	E14	40W
EN 60598		
850°C Brandhæmmende	IP20	

Garbo familien kombinerer et roligt, blødt lys med et diskret, klassisk og tidløst armatur



Design: Christian Hvidt

- Klassisk retro look
- Blødt lys
- Dekorativ bagplade i hvid eller silver, skal bestilles separat som tilbehør
- Nem installation
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF) eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Versioner med integreret nødbelysning
- Godkendt til fælles adgangsveje
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Garbo familien

Udførelse

Armatur: Armaturhus i pladestål, pulverlakeret silver.
Afskærmning: Satineret polycarbonat.
Stag: Rustfri, børstet stål.

Installation/Montering

Montering: Monteres på væg med eller uden bagplade ved hjælp af to montagehuller. Den lodrette afstand mellem montagehullerne er 250 mm.

Tilslutning: Tilsluttes 2x3x1,5 mm² klemrække (HF), dæmpbare versioner (HFD) tilsluttes 2x5x1,5 mm² klemrække. Der er mulighed for sløjfning og synlig installation øverst i armaturet.

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Garbo Væg				
GARBO WALL 18/24W TC-L HF	FSD	2G11	1,6	73.19870.363089
GARBO WALL 18W TC-L HFD	FSD	2G11	1,6	73.19870.363102
GARBO WALL 18W TC-L HF EM3	FSD	2G11	2,0	73.19870.363126
GARBO WALL 24W TC-L HFD	FSD	2G11	1,6	73.19870.363119
GARBO WALL 24W TC-L HF EM3	FSD	2G11	2,0	73.19870.363157
GARBO WALL GLS 2X40W E14	IA	E14	1,6	73.19870.363164
Bagplade til Garbo Væg				
GARBO WALL BACK PLATE WHI			0,6	73.19870.363171
GARBO WALL BACK PLATE SIL			0,6	73.19870.363218

HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, EM3 - 3 fimers nødlys maintained

