

Gino Loft Uplight

TC-F (FSS)	2G10	36W
EN 60598	EN 55015/EMC	
⊕	IP20	⚡ Ⓢ CE

Gino Loft Uplight spreder lyset hen over loftet, og refleksionen fremhæver det tidsløse design, der kendetegner hele Gino familien



Design: Bjarne Frost & Ole Jespersen

- Indirekte lys
- Fremragende luminansfordeling på loft og minimal blænding
- Fås også som dobbelt uplight
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller analog dæmpbar forkobling (HFA)
- Kan på forespørgsel leveres i andre farver, størrelser og wattager
- Se familieгалleriet s. 15 og få et komplet overblik over Gino familien

Udførelse

Armatúr: Ø525 mm stålskærm, hvid

Stag: Børstet rustfrit stål

Hus og loftplade:

Ekstruderet aluminium, sort.

Installation/Montering

Montering: Direkte på loft eller i loftdåse ved hjælp af medfølgende opspændingsplade.

Gino Loft Uplight

Synlig installation: Direkte på loft.

Versioner uden dæmp (HF)

tilsluttes 3x2,5 mm² klemrække,

dæmpbare versioner (HFA)

tilsluttes 5x2,5 mm² klemrække.

Skjult installation: Direkte i

loftdåse med påmonteret

tilledning fra armatur.

Gino Loft Uplight Double

Skjult installation: 3x2,5 mm²



klemrække i loftdåse i version

uden dæmp (HF). 5x2,5 mm²


klemrække i version med dæmp

(HFA). Forkobling monteret i hver

skærm.



Gino Loft Uplight Double



Gino Loft Uplight

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Gino Loft Uplight, hvid				
GINO C525 UP 2X36W TC-F HF WHI	FSS	2G10	3,0	57.03491.104060
GINO C525 UP 2X36W TC-F HFA WHI	FSS	2G10	3,0	57.03491.135538
Gino Loft Uplight Double, hvid				
GINO C525 UP2 4X36W TC-F HF WHI	FSS	2G10	7,0	57.03491.126024
GINO C525 UP2 4X36W TC-F HFA	FSS	2G10	7,0	73.19870.368282
Bagdåse t/Gino Loft Uplight				
GINO CEILING CONNECTION BOX			0,2	57.03491.172625
HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog				

