

Gino Lysekrone

TC-F (FSS)	2G10	36W
EN 60598	EN 55015	
⊕	IP20	CE

Gino familiens lysekrone kommer til sin ret i store rum og sale. Det let rundede design med tre, fire eller seks uplights skaber en helt speciel lysoplevelse

Design: Bjarne Frost & Ole Jespersen

- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller analog dæmpbar forkobling (HFA)
- Leveres med 3 meter stålwirer og justerbare ophængsbeslag
- Komplementerer den øvrige Gino familie
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Gino familien



Christiansborg, Danmark







Udførelse

Armatyr: 3, 4 eller 6 stk. Ø525 mm mm hvidlakerede stålskærme med stag af Ø13mm børstet rustfrit stål. Monteret på 3 hvidlakerede bærerenge. Stag/inderring: Ø13mm børstet rustfrit stål
Ophængsbeslag: Stål, hvid
Alternativ udførelse: Kan på forespørgsel leveres i andre farver, størrelser og wattager

Installation/Montering

Montering: Nædhængt i 3/4/6 stålwirer (3 meter) med justerbare ophængsbeslag.
Tilslutning: Versioner med elektronisk forkobling (HF) tilsluttes 3x2,5 mm² klemrække, dæmpbare versioner (HFA) tilsluttes 5x2,5 mm² klemrække. Klemrækken er placeret i loft-dåsen.



Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Gino Lysekrone, hvid				
GINO P525UP3 6X36W TC-F HF WHI	FSS	2G10	14,0	57.03491.121685
GINO P525UP4 8X36W TC-F HFA WHI	FSS	2G10	18,0	57.03491.121678
GINO P525UP4 8X36W TC-F HF WHI	FSS	2G10	18,0	57.03491.137563
GINO P525UP6 12X36W TC-F HF WHI	FSS	2G10	26,0	57.03491.121661
GINO P525UP6 12X36W TC-F HFA WHI	FSS	2G10	26,0	57.03491.137570

HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog