

# Gino Væg

	TC-DEL (FSQ)	G24q-3	26W
	TC-TEL (FSM)	GX24q-2, -3, -4	26-42W
	TC-F (FSS)	2G10	36W
	QT (HSG)	GY6.35	50W
	QT-DE (HDG)	R7s	500W
EN 60598		EN 55015	
		GinoW320	


Gino familien forener skandinavisk design med sydlandsk elegance

Design: Bjarne Frost & Ole Jespersen


- Gino Væg er det perfekte valg f.eks. til gange og korridorer
- Skaber fokus på belysnings-effekten, som er velegnet til de fleste indendørs miljøer
- Unikt design
- Bredt udvalg
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller analog dæmpbar forkobling (HFA)
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Gino familien



Gino Væg (W320)



Gino Væg Indirekte (W360 I)



## Udførelse

Armatur:

Gino Væg  
Ø320 mm stålskærm, hvidlakeret. Stag i børstet rustfri stål. Hus i ekstruderet aluminium, sortlakeret. Indbygget 230/12V elektronisk transformer i hus.

Gino Væg Indirekte  
Ø360 mm stålskærm, hvidlakeret. Hus i støbt aluminium, sortlakeret.

Gino Væg Uplight  
Ø525 mm hvidlakeret stålskærm. Stag i børstet rustfrit stål. Bagplade i støbt sortlakeret aluminium.

Gino W260UP  
Halvskærm Ø525 mm i hvidlakeret stål. Stag i børstet rustfrit stål. Bagplade i støbt sortlakeret aluminium.

## Installation/Montering

Montering:

Gino Væg  
Direkte på væg eller på dase ved hjælp af medfølgende monteringsplade.

Gino Væg Indirekte  
Direkte på væg.

Gino Væg Uplight

Direkte på væg. Armaturhus har justerskruer for ujævn væg. Dækplade for vægdåse i børstet rustfrit stål medleveres.

Gino W260UP  
Direkte på væg

Tilslutning:

Gino Væg  
Synlig installation 2x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække i hus eller skjult installation i vægdåse med påmonteret ledning fra armatur.


Gino Væg Indirekte  
3x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække. Mulighed for sløjfning. Synlig eller skjult installation. Elektronisk forkobling uden dæmp.

Gino Væg Uplight  
3x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække. Synlig eller skjult installation. Elektronisk forkobling med eller uden dæmp.

Gino W260 UP  
Tilsluttes 3x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække. Mulighed for sløjfning. Synlig eller skjult installation. Elektronisk forkobling uden dæmp.



Gino Uplight (W260 UP)








Gino Uplight (W525 UP)


**Specifikationer** Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Gino Væg (W320), hvid</b> GINO W320 1x50 QT TD WHI	HSG	GY6.35	2,0	57.03491.107405
<b>Gino Væg Indirekte (W360 I), hvid</b> GINO W360I 1x26/32W TC-TEL HF WHI	FSM	GX24q-3	3,5	57.03491.126031
<b>Gino Væg Uplight (W260 UP), hvid</b> GINO W260 UP 1x300W QT WHI	HDG	R7s	1,8	57.03491.142024
GINO W260 UP 2x26W TC-DEL HF WHI	FSQ	G24q-3	2,0	57.03491.142031
GINO W260 UP 1x26/32/42WTC-T HFA WHI	FSM	GX24q-3	2,0	57.03491.147777
<b>Gino Væg Uplight (W525 UP), hvid</b> GINO W525 UP 2x36W TC-F HF WHI	FSS	2G10	2,9	57.03491.126253
GINO W525 UP 2x36W TC-F HFA WHI	FSS	2G10	2,9	57.03491.137594


Tilbehør		
STØVSKÆRM F/GINO W260UP	0,7	57.03491.142710
WHI - Hvid, HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog		



Gino W320



Gino W360 I



Gino W260 UP