






# Glas

|   |           |   |
|---|-----------|---|
|  TC-TEL (FSM) | GX24q-2/3 | 18-42W  |
|  TC-D (FSQ)  | G24d-3    | 26W   |
|  GLS (IAA)   | E27       | 75W   |
| EN 60598  | EN 55015  |   |
|              | IP20      |  |

Glas er en tidløs klassiker i et enkelt design. Pendlen fås i fire størrelser og passer ind i mange miljøer, f.eks. tidens caféer

- Klassisk design
- Opal pendel
- Blødt og jævnt lys
- Fås med konventionel og elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller analog dæmpbar forkobling (HFA)



## Udførelse

Årmatur: Ø250/300/350/400 mm sandblæst opal glaskugle. Ophæng i børstet stål.

## Installation/Montering

Montering: Nedhænges i påmonteret 1,5 meter hvid tilledning. Tilledning er forsynet med loftskrog/aflastning. El-udstyr kantes på plads i glaskugle og sikres ved at spænde en unbracoskrue.

Tilslutning: Glas er forsynet med 1,5 meter 3x1,5 mm<sup>2</sup> tilledning og loftbaldakin, dæmpbare versioner (HFA) har 1,5 meter 5x1,5 mm<sup>2</sup> tilledning. Mulighed for synlig installation. El-udstyr er placeret i kuglen.



**Specifikationer** Lyskilde bestilles separat. For komplet armatur bestilles el-udstyr og glaskugle separat.

| Type                                    | Ilcos kode | Sokkel  | Vægt kg | EAN-Nr          |
|---|------------|---------|---------|-----------------|
| <b>El-udstyr til Glas, konventionel</b> |            |         |         |                 |
| GLASSPENDANT GEAR 1X18W TC-D            | FSQ        | GX24d-2 | 1,5     | 57.07677.002652 |
| GLASSPENDANT GEAR 1X26W TC-D            | FSQ        | GX24d-3 | 1,5     | 57.07677.002669 |
| GLASSPENDANT GEAR E27 MAX. 75W          | IA         | E27     | 0,5     | 57.07677.002621 |
| GLASSPENDANT GEAR 2X26W TC-D            | FSQ        | GX24d-3 | 2,0     | 57.07677.002676 |
| <b>El-udstyr til Glas, HF</b>           |            |         |         |                 |
| GLASSPENDANT GEAR 1X18W TC-T HF         | FSM        | GX24q-2 | 0,7     | 57.07677.002706 |
| GLASSPENDANT GEAR 1X26/32W TC-T HF      | FSM        | GX24q-3 | 0,7     | 57.07677.002720 |
| GLASSPENDANT GEAR 1X42W TC-T HF         | FSM        | GX24q-4 | 0,7     | 57.07677.002768 |
| GLASSPENDANT GEAR 2X26/32W TC-T HF      | FSM        | GX24q-3 | 1,0     | 57.07677.002737 |
| <b>El-udstyr til Glas, HFA</b>          |            |         |         |                 |
| GLASSPENDANT GEAR 1X26W TC-T HFA        | FSM        | GX24q-2 | 0,7     | 57.07677.002799 |
| GLASSPENDANT GEAR 1X32W TC-T HFA        | FSM        | GX24q-3 | 0,7     | 57.07677.002812 |
| GLASSPENDANT GEAR 1X42W TC-T HFA        | FSM        | GX24q-4 | 0,7     | 57.07677.002829 |
| GLASSPENDANT GEAR 2X26/32W TC-T HFA     | FSM        | GX24q-3 | 0,7     | 57.07677.002805 |
| <b>Matteret mundblæst glas</b>          |            |         |         |                 |
| GLASSPENDANT Ø250 MATT FINISH OPAL*     |            |         | 1,2     | 57.07677.002584 |
| GLASSPENDANT Ø300 MATT FINISH OPAL**    |            |         | 1,4     | 57.07677.002591 |
| GLASSPENDANT Ø350 MATT FINISH OPAL      |            |         | 1,6     | 57.07677.002607 |
| GLASSPENDANT Ø400 MATT FINISH OPAL      |            |         | 1,8     | 57.07677.002614 |

HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog

\* kun i kombination med 1x18W HF og glødelampe

\*\* kun i kombination med 1-rørs el-udstyr og glødelampe

