

	TC-DD (FSS)	GR8	16W
	TC-DD (FSS)	GR10	38W
	EN 60598	EN 605982.22	

Tidløst og funktionelt armatur til montering på væg og loft

Design: K. H. Ras

- For 16W eller 38W kompaktlysstofrør
- Opal afskærmning med hvid ring, der skaber en dekorativ halo-effekt
- Armaturhøjde ved påbygning 92 mm, ved indbygning er indbygningsdybden 62 mm

Udførelse

Armatur og ring: Hvidlakeret stålplade (RAL 9016).
Afskærmning: Opal akryl.

Installation/Montering

Montering: Monteres direkte på loft ved hjælp af to monteringshuller c/c 70 eller 78 mm. Ved indbygning i loft monteres indbygningsramme i loft ved hjælp af tre skydeklemmer. Min. 50 mm respektafstand i uventileret loft. Lofthøjde 5-25 mm.

Udskæringsmål 16W: Ø275 mm
Udskæringsmål 38W: Ø375 mm

Tilslutning: Glorie 16W har et centreret Ø19 mm tilslutningshul. Glorie 38W har 2 x Ø19 mm tilslutningshuller der ikke er centreret.


Tilsluttes 3x2,5 mm² indstiksklemrække.



Glorie indbygget



Glorie påbygget



Specifikationer Versioner med betegnelsen LI827 leveres inkl. lyskilde, til øvrige versioner bestilles lyskilder separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
GLORIE 5050/24 1X16W TC-DD CP PC WHI	FSS	GR8	1,8	64.10043.561514
GLORIE 5050/34 1X38W TC-DD LO PC WHI	FSS	GR10	2,8	64.10043.561538
GLORIE 5050/24 1X16W TC-DD CP LI827 WHI	FSS	GR8	1,8	64.10096.540344
GLORIE 5050/34 1X38W TC-DD HF LI827 WHI	FSS	GR10	2,0	57.03491.030284
GLORIE 5050/34 1X38W TC-DD LO LI827 WHI	FSS	GR10	2,8	64.10096.540351

Indbygningsramme til Glorie

GLORIE 5050/24 RC FRAME 16W	0,8	64.10093.553958
GLORIE 5050/34 RC FRAME 38W	1,2	64.10093.553965

CP - Konventionel forkobling med kondensator, LO - Low loss forkobling, HF - Elektronisk forkobling
WHI - Hvid, LI827 - Inkl. lyskilde farve 827