

# Graffiti L

HST (STH)	GX12	50-100W
HIT-CE (MT)	G12	150W
EN60598	⊕	
850°C Brandhæmmende		
IK02	IP20	

Kraftig spot med smal- eller bredstrålende reflektorer og trinløs justerbar lyskegle

- Graffiti's rene og enkle form er gennemgående i alle tre størrelser og repræsenterer et konsekvent designtema for hele serien. Det enkle design er velegnet til alle omgivelser og passer godt ind i mange forskellige stilarter
- En serie af høj kvalitet, fremstillet i robust aluminium
- Reflektorhus i anodiseret aluminium, nyudviklet trinløs justerbar lyskegle til QT12 og HIT versionerne 10° - 35° (smalstrålende) og 25° - 55° (bredstrålende)
- Den optimerede lyskontrol og store fleksibilitet gør Graffiti til det perfekte valg til udstillinger, der løbende ændres
- Påbygges eller monteres i 3-faset kontaktskinne med multiadapter
- Lysdæmpere, der styres via DSI signal eller tryknap (40-500 VA og 40-1000 VA) sælges separat og kan anvendes til QT12- og QR111 versionerne, som central styring af hele kontaktskinne
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Graffiti familien

## Udførelse

**Armatur:** Støbt aluminium, vådlakeret i hvid (tæt på RAL 9016) eller silver (RAL 9007).  
**Reflektor:** Anodiseret aluminium af høj kvalitet med silverfinish som standard. Reflektorerne har facetter, som blander lysstrålerne, hvorved der sikres en ensartet farvetemperatur i lyskeglen.  
**Stag:** Stål med højfriktionssamling, silverfinish. Graffiti L HIT leveres med beskyttende frontglas.

Alternativ udførelse: Fås med reflektor i guldfinish på forespørgsel.

## Installation/Montering

Monteres i 3-faset kontaktskinne (multiadapter) eller på væg/loft. 3x2x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække og 10 mm kabelindgang bagpå og i siderne (trykkes ud). Der er mulighed for sløjfning i påbygningsversionerne.  
Rotation 0° - 360°  
Vip 0° - 90°

Tilbehør monteres nemt ved hjælp af bajonettfunktion, der ikke kræver værktøj. Der er plads til tre stk. tilbehør (i lag) på Graffiti L, på HIT-versioner dog kun to stk. pga. beskyttelsesglasset.  
Montering i kontaktskinne:

Multiadapteren fastgøres på den 3-fasede kontaktskinne med to fastgørelsespunkter, der låses ved hjælp af et skydebeslag, montering i kontaktskinne sker uden brug af værktøj. Vælg det ønskede kredsløb (1, 2 eller 3) ved hjælp af fasevælgeren øverst på adapteren, før den monteres i kontaktskinne.



Graffiti L, hvid



Trinløs indstilling af lyskeglen

**Specifikationer** Lyskilder bestilles separat. Alle versioner er trinløs justerbare. Versioner med HIT leveres inkl. beskyttelsesglas.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Graffiti L - for 3-faset kontaktskinne, smalstråle</b>				
GRAFFITI L 1x150W HIT G12 MT3 SP WHI	MT	G12	1,8	40.24318.523651
GRAFFITI L 1x50W HST GX12 MT3 SP WHI	STH	GX12	1,7	40.24318.523675
GRAFFITI L 1x100W HST GX12 MT3 SP WHI	STH	GX12	1,7	40.24318.523699
<b>Graffiti L - for 3-faset kontaktskinne, bredstråle</b>				
GRAFFITI L 1x150W HIT G12 MT3 FL WHI	MT	G12	1,8	40.24318.523668
GRAFFITI L 1x50W HST GX12 MT3 FL WHI	STH	GX12	1,7	40.24318.523682
GRAFFITI L 1x100W HST GX12 MT3 FL WHI	STH	GX12	1,7	40.24318.523705
<b>Graffiti L - for 3-faset kontaktskinne, smalstråle</b>				
GRAFFITI L 1x150W HIT G12 MT3 SP GRY	MT	G12	1,8	40.24318.523712
GRAFFITI L 1x50W HST GX12 MT3 SP GRY	STH	GX12	1,7	40.24318.523736
GRAFFITI L 1x100W HST GX12 MT3 SP GRY	STH	GX12	1,7	40.24318.523750
<b>Graffiti L - for 3-faset kontaktskinne, bredstråle</b>				
GRAFFITI L 1x150W HIT G12 MT3 FL GRY	MT	G12	1,8	40.24318.523729
GRAFFITI L 1x50W HST GX12 MT3 FL GRY	STH	GX12	1,7	40.24318.523743
GRAFFITI L 1x100W HST GX12 MT3 FL GRY	STH	GX12	1,7	40.24318.523767




Barndoor (skyklapper)




Bikubegitter



Guldfreflektor fås på forespørgsel



Farvefiltre



### Specifikationer

Type	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Tilbehør</b>		
GRAFFITI L FILTER, RØD	0,1	40.24318.523897
GRAFFITI L FILTER, BLÅ	0,1	40.24318.523903
GRAFFITI L FILTER, GRØN	0,1	40.24318.523910
GRAFFITI L FILTER, GUL	0,1	40.24318.523927
GRAFFITI L IR/UVA-FILTER	0,1	40.24318.523934
GRAFFITI L BIKUBEGITTER, SORT	0,1	40.24318.523941
GRAFFITI L LV GR BLK	0,1	40.24318.523958
GRAFFITI L BARNDOR (SKYKLAPPER), SORT	0,3	40.24318.523033