

Graffiti M

⇄ QT12 (HSG)	GY6.35	90W
⇄ HIT-TC-CE (MT)	G8.5	20-70W
⌀ QR111 (HMG)	G53	100W
⌀ HIPAR111 (MR)	GX8.5	35-70W
EN60598	⊕	
850°C Brændhæmmende		
IK02	IP20	⚡ ⚡ ⚡ CE

Medium spot med smal- eller bredstrålende reflektor og trinløs justerbar lyskegle

- Graffitis rene og enkle form er gennemgående i alle tre størrelser og repræsenterer et konsekvent designtema for hele serien. Det enkle design er velegnet til alle omgivelser og passer godt ind i mange forskellige stilarter
- En serie af høj kvalitet, fremstillet i robust aluminium
- Reflektorhus i anodiseret aluminium, nyudviklet trinløs justerbar lyskegle til QT12 og HIT-TC versionerne 10° - 35° (smalstrålende) og 25° - 55° (bredstrålende)
- Den optimerede lyskontrol og store fleksibilitet gør Graffiti til det perfekte valg til udstillinger, der løbende ændres.
- Påbygges eller monteres i 3-faset kontaktskinne med multiadapter
- Bredt udvalg af halogen- eller metalhalogenlys kilder
- 230 volt og 12 volt versioner
- Lysdæmpere, der styres via DSI signal eller trykknop (40-500 VA og 40-1000 VA) sælges separat og kan anvendes til QT12- og QR111 versionerne, som central styring af hele kontaktskinne
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Graffiti familien

Udførelse

Armatur: Støbt aluminium, vådlakeret i hvid (tæt på RAL 9016) eller silver (RAL 9007).
Reflektor: Anodiseret aluminium af høj kvalitet med silverfinish som standard. Reflektorerne har facetter, som blander lysstrålerne, hvorved der sikres en ensartet farvetemperatur i lyskeglen.
Stag: Stål med højfriktionssamling, silverfinish. Graffiti M HIT-TC leveres med beskyttende frontglas.

Alternativ udførelse: Fås med reflektor i guldfinish på forespørgsel.

Installation/Montering

Monteres i 3-faset kontaktskinne (multiadapter) eller på væg/loft. 3x2x2,5 mm² klemrække og 10 mm kabelindgang bagpå og i siderne (trykkes ud). Der er mulighed for sløjfning i påbygningsversionerne.

Rotation 0° - 360°
 Vip 0° - 90°

Tilbehør monteres nemt ved hjælp af bajonettfunktion, der ikke kræver værktøj. Der er plads til tre stk. tilbehør (i lag) på Graffiti M, på HIT-TC versioner dog kun to stk. pga. beskyttelsesglasset.

Montering i kontaktskinne: Multiadapteren fastgøres på den 3-fasede kontaktskinne med to fastgørelsespunkter, der låses ved hjælp af et skydebeslag, montering i kontaktskinne sker uden brug af værktøj. Vælg det ønskede kredsløb (1, 2 eller 3) ved hjælp af fasevælgeren øverst på adapteren, før den monteres i kontaktskinne.




Barndoor (skyklapper)



Guldfreflektor fås på forespørgsel



Bikubegitter



Farvefiltre




Trinløs indstilling af lyskeglen




Graffiti M, hvid



Graffiti M, silver



Graffiti M 1/påbyg



Graffiti M, track version

Specifikationer Lyskilder bestilles separat.
Versioner med HIT-CE leveres inkl. beskyttelsesglas.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Graffiti M - påbyg, fast lyskegle, hvid				
GRAFFITI M 1X100W QR111 MSF WHI	HMG	G53	1,4	40.24318.523293
GRAFFITI M 1X35W HIPAR111 GX8,5 MSF WHI	MR	GX8.5	1,4	40.24318.523309
GRAFFITI M 1X70W HIPAR111 GX8,5 MSF WHI	MR	GX8.5	1,4	40.24318.523316
Graffiti M - påbyg, smalstrålende, hvid				
GRAFFITI M 1X90W QT12 MSF SP WHI***	HSG	GY6.35	1,4	40.24318.523217
GRAFFITI M 1X20W HIT G8,5 MSF SP WHI**	MT	G8.5	1,4	40.24318.523231
GRAFFITI M 1X35W HIT G8,5 MSF SP WHI**	MT	G8.5	1,4	40.24318.523255
GRAFFITI M 1X70W HIT G8,5 MSF SP WHI**	MT	G8.5	1,4	40.24318.523279
Graffiti M - påbyg, justerbar - bredstrålende, hvid				
GRAFFITI M 1X90W QT12 MSF FL WHI***	HSG	GY6.35	1,4	40.24318.523224
GRAFFITI M 1X20W HIT G8,5 MT3 SP WHI**	MT	G8.5	1,4	40.24318.523248
GRAFFITI M 1X35W HIT G8,5 MSF FL WHI**	MT	G8.5	1,4	40.24318.523262
GRAFFITI M 1X70W HIT G8,5 MSF FL WHI**	MT	G8.5	1,4	40.24318.523286
Graffiti M - for 3-faset strømskinne, med fast lyskegle, hvid				
GRAFFITI M 1x100W QR111 MT3 WHI*	HMG	G53	1,3	40.24318.523514
GRAFFITI M 1x35W HIPAR111 GX8,5 MT3 WHI*	MR	GX8.5	1,3	40.24318.523521
GRAFFITI M 1x70W HIPAR111 GX8,5 MT3 WHI*	MR	GX8.5	1,3	40.24318.523538
Graffiti M - for 3-faset strømskinne, smalstrålende, hvid				
GRAFFITI M 1x90W QT12 MT3 SP WHI***	HSG	GY6.35	1,3	40.24318.523439
GRAFFITI M 1x20W HIT G8,5 MT3 SP WHI**	MT	G8.5	1,3	40.24318.523453
GRAFFITI M 1x35W HIT G8,5 MT3 SP WHI**	MT	G8.5	1,3	40.24318.523477
GRAFFITI M 1x70W HIT G8,5 MT3 SP WHI**	MT	G8.5	1,3	40.24318.523491
Graffiti M - for 3-faset strømskinne, med bred lyskegle, hvid				
GRAFFITI M 1x90W QT12 MT3 FL WHI***	HSG	GY6.35	1,3	40.24318.523446
GRAFFITI M 1x20W HIT G8,5 MT3 FL WHI**	MT	G8.5	1,3	40.24318.523460
GRAFFITI M 1x35W HIT G8,5 MT3 FL WHI**	MT	G8.5	1,3	40.24318.523484
GRAFFITI M 1x70W HIT G8,5 MT3 FL WHI**	MT	G8.5	1,3	40.24318.523507
Graffiti M - påbyg, fast lyskegle, silver				
GRAFFITI M 1X100W QR111 MSF GRY	HMG	G53	1,4	40.24318.523408
GRAFFITI M 1X35W HIPAR111 GX8,5 MSF GRY	MR	GX8.5	1,4	40.24318.523415
GRAFFITI M 1X70W HIPAR111 GX8,5 MSF GRY	MR	GX8.5	1,4	40.24318.523422
Graffiti M - påbyg, smalstrålende, silver				
GRAFFITI M 1X90W QT12 MSF SP GRY***	HSG	GY6.35	1,4	40.24318.523323
GRAFFITI M 1X20W HIT G8,5 MSF SP GRY**	MT	G8.5	1,4	40.24318.523347
GRAFFITI M 1X35W HIT G8,5 MSF SP GRY**	MT	G8.5	1,4	40.24318.523361
GRAFFITI M 1X70W HIT G8,5 MSF SP GRY**	MT	G8.5	1,4	40.24318.523385
Graffiti M - påbyg, justerbar - bredstrålende, silver				
GRAFFITI M 1X70W HIT G8,5 MSF FL GRY***	HSG	GY6.35	1,4	40.24318.523392
GRAFFITI M 1X90W QT12 MSF FL GRY**	MT	G8.5	1,4	40.24318.523330
GRAFFITI M 1X20W HIT G8,5 MSF FL GRY**	MT	G8.5	1,4	40.24318.523354
GRAFFITI M 1X35W HIT G8,5 MSF FL GRY**	MT	G8.5	1,4	40.24318.523378

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Graffiti M - for 3-faset kontaktskinne, med fast lyskegle, silver				
GRAFFITI M 1x100W QR111 MT3 GRY*	HMG	G53	1,3	40.24318.523620
GRAFFITI M 1x35W HIPAR111 GX8,5 MT3 GRY	MR	GX8.5	1,3	40.24318.523637
GRAFFITI M 1x70W HIPAR111 GX8,5 MT3 GRY	MR	GX8.5	1,3	40.24318.523644
Graffiti M - for 3-faset kontaktskinne, smalstrålende, silver				
GRAFFITI M 1x90W QT12 MT3 SP GRY***	HSG	GY6.35	1,3	40.24318.523545
GRAFFITI M 1x20W HIT G8,5 MT3 SP GRY**	MT	G8.5	1,3	40.24318.523569
GRAFFITI M 1x35W HIT G8,5 MT3 SP GRY**	MT	G8.5	1,3	40.24318.523583
GRAFFITI M 1x70W HIT G8,5 MT3 SP GRY**	MT	G8.5	1,3	40.24318.523606
Graffiti M - for 3-faset kontaktskinne, med bred lysstråle, silver				
GRAFFITI M 1x90W QT12 MT3 FL GRY***	HSG	GY6.35	1,3	40.24318.523552
GRAFFITI M 1x20W HIT G8,5 MT3 FL GRY**	MT	G8.5	1,3	40.24318.523576
GRAFFITI M 1x35W HIT G8,5 MT3 FL GRY**	MT	G8.5	1,3	40.24318.523590
GRAFFITI M 1x70W HIT G8,5 MT3 FL GRY**	MT	G8.5	1,3	40.24318.523613
Tilbehør				
GRAFFITI M FILTER, RØD			0,1	40.24318.523781
GRAFFITI M FILTER, BLÅ			0,1	40.24318.523798
GRAFFITI M FILTER, GRØN			0,1	40.24318.523804
GRAFFITI M FILTER, GUL			0,1	40.24318.523811
GRAFFITI M IR/UV-A-FILTER			0,1	40.24318.523828
GRAFFITI M BIKUBEGITTER, SORT			0,1	40.24318.523842
GRAFFITI M LV GR BLK			0,1	40.24318.523873
GRAFFITI M BARNDØR (SKYKLAPPER), SORT			0,2	40.24318.523880

DSI for- eller bagkantslysdæmpere 40-500VA og 40-1000VA				
PDAX 500VA			0,2	90.05798.391942
PDAS 1000VA			0,4	90.05798.391935

* Integreret trinløs transformator

** Trinløs justerbar version

*** Integreret elektronisk transformator

PDAX - monteret over loft, PDAS - Monteres i el-skab, MSF - Påbyg

MT3 - For 3-faset kontaktskinne