

Graffiti S

◀ PAR 20/30 (HEG-PAR)	E27	50-100W
◀ PAR 16 (HR)	GU10	50W
◀ QR-CBC (HRG)	GU5.3	50W
EN60598		
850°C Brandhæmmende	IK02	
IP20		

Lille spot til PAR- og QR-halogen lyskilder med fast lyskegle

- Det enkle design passer ind i alle miljøer og kan integreres i mange forskellige typer arkitektur
- Fremstillet i aluminium
- Til påbygning eller montering i 3-faset strømskinne (multi-adapter)
- Der fås versioner til 230 volt og 12 volt. Lavvolt versionerne har integreret elektronisk transformer i loftdåsen. Versioner med adapter har også integreret transformer
- Lysdæmpere, der styres via DSI signal eller tryknap (40-500VA og 40-1000VA) sælges separat og kan anvendes til alle Graffiti S versioner som central styring af hele kontaktskinne
- Tag lyskildernes forskellige egenskaber med i betragtning når spotten vælges
- Brugervenligt tilbehør der er let at montere med bajonet funktion
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Graffiti familien

Udførelse

Armaturo: Støbt aluminium vådlakeret hvid (tæt på RAL 9016) eller silver (RAL 9007).
Reflektor: Anodiseret aluminium af høj kvalitet med silverfinish som standard. Reflektorerne har facetter, som blander lysstrålerne, hvorved der sikres en ensartet farvetemperatur i lyskeglen.
Stag: Stål med højfriktionssamling, silverfinish.

Installation/Montering

Montering: Monteres i 3-faset kontaktskinne (multiadapter) eller på væg/loft. Spotten kan rotere 0° - 360° og vippe 0° - 90°. Tilbehør monteres nemt uden brug af værktøj med bajonetfunktion.
Montering i kontaktskinne: Multiadapteren fastgøres på den 3-fasede kontaktskinne med to fastgørelsespunkter, der låses ved hjælp af et skydebeslag, montering i kontaktskinne sker uden brug af værktøj. Vælg det ønskede kredsløb (1, 2 eller 3) ved hjælp af fasevælgeren øverst på adapteren før den monteres i kontaktskinne.

Tilslutning: Påbygningsversioner tilsluttes 2x1,5 mm² klemrække via 10 mm kabelindgang bagpå og i siderne (trykkes ud). Der er ikke mulighed for sløifning.






Graffiti S, PAR 16 hvid




Graffiti S, PAR 20 silver



Graffiti S, PAR 30 hvid



Graffiti S, PAR 16 og QR-CBC for 3-faset kontaktskinne



Graffiti S, PAR 20/30 for 3-faset kontaktskinne

Specifikationer Lyskilder bestilles separat. Alle versioner har fast lyskildeposition.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Graffiti S - f/påbyg og 3-faset kontaktskinne				
GRAFFITI S 1X75W PAR30 MSF WHI	HEG-PAR	E27	0,5	40.24318.523040
GRAFFITI S 1X50W PAR16 GU10 MSF WHI	HR	GU10	0,5	40.24318.523064
GRAFFITI S 1x75W PAR30 MT3 WHI	HEG-PAR	E27	0,5	40.24318.523101
GRAFFITI S 1x50W PAR16 GU10 MT3 WHI	HR	GU10	0,5	40.24318.523118
GRAFFITI S 1x50W QR-CBC MT3 WHI	HRG	GU5.3	0,3	40.24318.523125
GRAFFITI S 1X75W PAR30 MSF GRY	HEG-PAR	E27	0,5	40.24318.523132
GRAFFITI S 1X50W PAR16 GU10 MSF GRY	HR	GU10	0,5	40.24318.523149
GRAFFITI S 1x75W PAR30 MT3 GRY	HEG-PAR	E27	0,5	40.24318.523187
GRAFFITI S 1x50W PAR16 GU10 MT3 GRY	HR	GU10	0,5	40.24318.523194
GRAFFITI S 1x50W QR-CBC MT3 GRY	HRG	GU5.3	0,3	40.24318.523200
DSI for- eller bagkantslysdæmpere 40-500VA og 40-1000VA				
PDAX 500VA			0,2	90.05798.391942
PDAS 1000VA			0,4	90.05798.391935

PDAX - MSF - Påbygges, MT3 - For 3-faset kontaktskinne, WHI - Hvid, GRY - Silver