

# ImpactForce / PMII PC

|                     |     |        |
|---------------------|-----|--------|
| T8 (FD)             | G13 | 18-58W |
| EN 60598            | ⊕   |        |
| 850°C Brandhæmmende |     | IK09   |
| IP67                | CE  |        |

Robust og korrosionsbestandigt vådrumsarmatur, der løser de fleste opgaver i udsatte miljøer både inden- og udendørs



2-rørs version



Tidligere: Euroforce PC

- Armaturhus og afskærmning konstrueret af slagfast materiale (glasforstærket polyester og polycarbonat)
- Rustfri stålclips
- Kapslingklasse IP67
- Fås med konventionel eller elektronisk forkobling (HF)
- Varianter med 3 timers permanent nødlys fås på forespørgsel
- Se familiegalleriet s. 16 og få et komplet overblik over Force familien

## Udførelse

Armatur: Armaturhus i glasfiberarmeret polyester med clips i rustfrit stål.

Monteringsplade i hvidlakeret stål.

Afskærmning: Prismatisk slagfast polycarbonat.

Reflektor: Aluminium.

Pakning: Halogenfri polyuretan pakning.

## Installation/Montering

Montering: ImpactForce monteres direkte på loft eller væg ved hjælp af to skruer. Justerbart (30° interval) loft/væg beslag OVS 60 i aluzink kan bestilles separat.

Tilslutning: ImpactForce tilsluttes gennem Ø22,5 mm membranripler i hver ende. Armaturet er forsynet med 5x2,5mm<sup>2</sup> klemrække i hver ende. Armaturet er gennemfortrådet.

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

| Type                                     | Ilcos kode | Sokkel | Vægt kg | EAN-Nr          |
|--|------------|--------|---------|-----------------|
| <b>ImpactForce med polycarbonatskærm</b> |            |        |         |                 |
| PM II PC 1X18W CP IP67 TW                | FD         | G13    | 1,8     | 40.24318.431215 |
| PM II PC 1X18W HF IP67 TW*               | FD         | G13    | 1,8     | 40.24318.431338 |
| PM II PC 2X18W CP IP67 TW                | FD         | G13    | 2,4     | 40.24318.431246 |
| PM II PC 2X18W HF IP67 TW*               | FD         | G13    | 2,0     | 40.24318.431369 |
| PM II PC 1X36W CP IP67 TW                | FD         | G13    | 2,8     | 40.24318.431222 |
| PM II PC 1X36W HF IP67 TW*               | FD         | G13    | 2,5     | 40.24318.431345 |
| PM II PC 2X36W CP IP67 TW                | FD         | G13    | 4,2     | 40.24318.431253 |
| PM II PC 2X36W HF IP67 TW*               | FD         | G13    | 3,3     | 40.24318.431376 |
| PM II PC 1X58W CP IP67 TW                | FD         | G13    | 3,7     | 40.24318.431239 |
| PM II PC 1X58W HF IP67 TW*               | FD         | G13    | 2,4     | 40.24318.431352 |
| PM II PC 2X58W CP IP67 TW                | FD         | G13    | 5,2     | 40.24318.431260 |
| PM II PC 2X58W HF IP67 TW*               | FD         | G13    | 3,9     | 40.24318.431383 |

## PM II med polycarbonatskærm, low loss forkobling

|                             |    |     |     |                 |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----------------|
| PM II PC 2x36W CP IP67 TW** | FD | G13 | 4,0 | 40.24318.434087 |
| PM II PC 2x58W CP IP67 TW** | FD | G13 | 5,3 | 40.24318.434179 |

## Tilbehør

|  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| REFLECTOR 1X36W  | 2,0 | 73.19870.251546 |
| REFLECTOR 1X58W  | 2,2 | 73.19870.251553 |
| REFLECTOR 2X36W  | 2,4 | 73.19870.250501 |
| REFLECTOR 2X58W  | 3,1 | 73.19870.250518 |
| PLAST CLIPS (10 PCS.) PLASTCLIPS, 10 STK.              | 0,1 | 57.09958.604180 |
| STEEL CLIPS (10 PCS.) STÅLCLIPS, 10 STK.               | 0,3 | 73.19870.249468 |
| BRACKET KIT OVS60 ALUZINK LOFT/VÆGBESLAG OVS60 ALUZINK | 0,1 | 73.19870.020692 |
| LINFASTE SYRAF PMII OPHÆNG F/HORISONTAL WIRE           | 0,1 | 73.19870.287859 |

HF - Elektronisk forkobling, CP - Konventionel forkobling med kondensator, TW - Gennemfortrådet  
\* - D-mærke godkendt, \*\* - D-mærke godkendt, B1 low loss forkobling

