

Indus RD

T8 (FD)	G13	36-58W
EN 60598	⊕	
IP23	CE	

Robust og korrosionsbestandigt industriarmatur. Forskellige afskærmningstyper og justerbare fatninger gør Indus RD til en fleksibel løsning



- Robust konstruktion
- Justerbare fatninger muliggør forskellige lysfordelinger
- Tre forskellige afskærmninger sikrer optimal lysstyring
- Reflektor af renaluminium giver høj virkningsgrad
- Fås med konventionel eller elektronisk forkobling (HF)
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Indus familien



Udførelse

Armatur: Armaturhus i korrosionsbestandig aluzink med heldækkende endebunde af hvid ekstraforstærket ABS.

Afskærmning: Tværlamelgitter af hvidlakeret stålplade.

Enkeltparabolsk gitter af mat renaluminium.

Reflektor: Anodiseret, halvblank og poleret renaluminium.

Asymmetrisk reflektorindsats fås som tilbehør.

Alternativ udførelse: Indus RD kan leveres med elektronisk forkobling for dæmp.

Installation/Montering

Montering: Monteres direkte på loft, kabelbakke eller nedhænges i wirer. Ophængsbøjler fås som tilbehør. Gitter monteres på reflektor ved hjælp af fjederlåse på gitteret.


Tilslutning: Forsynet med gennemfortrådning 5x2,5 mm². Tilledning gennem membrannipler Ø18,6 mm i begge endebunde.




Dobbelparabolisk gitter



Tværlamel gitter




Enkeltparabolisk gitter



Asymmetrisk reflektorindsats

Fatningen er clipset fast til endebundene og kan uden brug af værktøj flyttes for opnåelse af den ønskede fordeling af lyset. Pos. 2 anvendes ved 1-rørs armaturer - pos. 1+3 anvendes ved 2-rørs armaturer. Asymmetrisk reflektorindsats kan kun anvendes til 1- og 2-rørs armaturer - dvs. pos. 2 og hhv. pos. 1+3. Indus RD leveres i bredstrålende fatningsposition.



Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Indus RD m/gennemfortrådning				
RD 1X36W TW	FD	G13	5,0	73.19870.001554
RD 1X36W HF TW	FD	G13	4,0	73.19870.179703
RD 2X36W TW	FD	G13	4,0	73.19870.001578
RD 2X36W HF TW	FD	G13	3,5	73.19870.143520
RD 3X36W TW	FD	G13	5,2	73.19870.068717
RD 1X58W TW	FD	G13	4,8	73.19870.001561
RD 1X58W HF TW	FD	G13	4,7	73.19870.182154
RD 2X58W TW	FD	G13	5,5	73.19870.001585
RD 2X58W HF TW	FD	G13	4,1	73.19870.082690
RD 3X58W TW	FD	G13	6,6	73.19870.068724
RD 3X58W HF TW	FD	G13	4,3	73.19870.177549

Tilbehør				
LOUVRE L 1-3X36W LL	TVÆRLAMELGITTER 36W	2,0	73.19870.021095	
RD LOUVRE L 1-3X58W LL	TVÆRLAMELGITTER 58W	1,1	73.19870.021101	
RD LOUVRE T 36W ALUZINK	ENKELTPARABOLSK 36W GITTER F/1- OG 2-RØRS	3,0	73.19870.194720	
RD LOUVRE T 58W ALUZINK	ENKELTPARABOLSK 58W GITTER F/1- OG 2-RØRS	3,7	73.19870.194737	
RD LOUVRE B 1-2X36W DSB	DOBBELTPARABOLSK 36W GITTER F/1- OG 2-RØRS	0,9	73.19870.021132	
RD LOUVRE B 1-2X58W DSB	DOBBELTPARABOLSK 58W GITTER F/1- OG 2-RØRS	1,2	73.19870.021149	
RD REFLECTOR 36W AS	ASYM. REFLEKTORINDSATS 36W F/1- OG 2-RØRS	0,5	73.19870.021200	
RD REFLECTOR 58W AS	ASYM. REFLEKTORINDSATS 58W F/1- OG 2-RØRS	0,8	73.19870.021217	
RD CEILING BRACKET KIT	OPHÆNGSBØJLE (SÆT)	0,1	73.19870.021156	
WIRE SUSPENSION CLIP KIT TYPE 2	KROG + SKRUE FOR HORIZONTAL WIRE	0,1	73.19870.045886	

RD REFLECTOR 36W	0,5	73.19870.021170
RD REFLECTOR 58W	0,8	73.19870.021187

HF - Elektronisk forkobling, TW - Gennemfortrådet

