

Invincible II

T5 (FDH)	G5	14 - 54W
TC-L (FSD)	2G11	40 - 55W
EN 60598	EN 60598 2.22	
EN ISO 14644-1 klasse 3 til 9		
		IK07
IP65 (nedefra)		
IP54 (oppefra)		
CE		

En stor serie af ren-rumsarmaturer for indbygning i IP65/54 udførelse for anvendelse i forskning- og fødevarerindustri samt på operationsstuer



- Hængslet aluminium frontramme giver let adgang i forbindelse med vedligehold
- Invincible II er godkendt i henhold til EN ISO 14644-1 (klasse 3 til 9)
- Invincible II kan monteres i de fleste lofttyper
- Versioner med mat dobbeltparabolsk gitter eller prismatisk afskærmning.
- Invincible II fås med eller uden integreret nøddlys
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Afskærmning er designet uden synlige skruer for at lette rengøring, afskærmning demonteres ved hjælp af sugekop, der bestilles separat

Udførelse:

Armaturhus: Hvid lakeret stålplade med behandling som er modstandsdygtig mod olie, kemikalier, desinfektions- og rengøringsmidler. Hjørnestykker over loft i polycarbonat.

Optik: Mat dobbeltparabolsk gitter i renaluminium eller prismatisk akryl skærm.

Ramme: Hvidlakeret lavprofil ramme i aluminium med 4 mm hærdet sikkerhedsglas og siliconepakning.

Alternativ udførelse: Invincible II kan tilpasses kassetteloft - kontakt venligst Thorn Lighting for yderligere oplysninger.


Installation/montering:

Invincible II kan monteres i synlige og skjulte symmetriske T-skinne lofter, samt gips- og trælofter. Op til 24 mm brede bæreprøfler og 20-60 mm høje.


Tilslutning: Invincible II er forsynet med tre Ø20 mm tilslutningshuller, tilslutning sker gennem Ø20 mm hul med membrannippel til indstiksklemrække – mulighed for sløjfning. For afmontering af ramme og glasafskærmning skal anvendes sugekop, der bestilles separat.

Bemærk: Ved levering er Invincible II forsynet med rød tape for let afmontering af glas og ramme. Dette fjernes ved monteringen for at sikre IP-klasse og frigøring af stormkrog.










Invincible II med mat dobbeltparabolsk gitter



Invincible II med prismatisk akryl afskærmning



Sugekop

Specifikationer Sugekop og lyskilder bestilles separat. Afskærmning demonteres ved hjælp af sugekop.

Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Invincible II m/mat DP gitter og klar glasafskærmning				
INVINC2 2x28W T16 HF DSB IP65	FDH	G5	9,95	90.08709.018617
INVINC2 2x54W T16 HF DSB IP65	FDH	G5	9,95	90.08709.018624
INVINC2 4x14W T16 HF DSB IP65	FDH	G5	13,4	90.08709.018655
INVINC2 4x24W T16 HF DSB IP65	FDH	G5	13,4	90.08709.018662
INVINC2 4x28W T16 HF DSB IP65	FDH	G5	18,5	90.08709.018679
INVINC2 4x54W T16 HF DSB IP65	FDH	G5	18,5	90.08709.018686
INVINC2 3x40W TC-L HF DSB IP65	FSD	2G11	10,42	90.08709.018693
INVINC2 3x55W TC-L HF DSB IP65	FSD	2G11	10,42	90.08709.018709

Invincible II m/mat DP gitter og klar glasafskærmning, dæmpbar				
INVINC2 2x28W T16 HFD DSB IP65	FDH	G5	9,95	90.08709.018716
INVINC2 2x54W T16 HFD DSB IP65	FDH	G5	9,95	90.08709.018730
INVINC2 4x14W T16 HFD DSB IP65	FDH	G5	13,4	90.08709.018754
INVINC2 4x24W T16 HFD DSB IP65	FDH	G5	13,4	90.08709.018778
INVINC2 4x28W T16 HFD DSB IP65	FDH	G5	18,5	90.08709.018808
INVINC2 4x54W T16 HFD DSB IP65	FDH	G5	18,5	90.08709.018822
INVINC2 3x40W TC-L HFD DSB IP65	FSD	2G11	10,42	90.08709.018846
INVINC2 3x55W TC-L HFD DSB IP65	FSD	2G11	10,42	90.08709.018853

Invincible II m/mat DP gitter og klar glasafskærmning, nødllys				
INVINC2 2x28W T16 HF E3 DSB IP65	FDH	G5	10,95	90.08709.018860
INVINC2 2x54W T16 HF E3 DSB IP65	FDH	G5	10,95	90.08709.018877
INVINC2 4x14W T16 HF E3 DSB IP65	FDH	G5	14,4	90.08709.018884
INVINC2 4x28W T16 HF E3 DSB IP65	FDH	G5	19,5	90.08709.018891
INVINC2 4x54W T16 HF E3 DSB IP65	FDH	G5	19,5	90.08709.018907

Invincible II m/mat DP gitter og klar glasafskærmning, dæmpbar med nødllys				
INVINC2 2x28W T16 HFD E3 DSB IP65	FDH	G5	10,95	90.08709.018914
INVINC2 2x54W T16 HFD E3 DSB IP65	FDH	G5	10,95	90.08709.018938
INVINC2 4x14W T16 HFD E3 DSB IP65	FDH	G5	14,4	90.08709.018945
INVINC2 4x28W T16 HFD E3 DSB IP65	FDH	G5	19,5	90.08709.018952
INVINC2 4x54W T16 HFD E3 DSB IP65	FDH	G5	19,5	90.08709.018969

Invincible II m/prismatisk afskærmning				
INVINC2 2x28W T16 HF PR IP65	FDH	G5	9,95	90.08709.018976
INVINC2 2x54W T16 HF PR IP65	FDH	G5	9,95	90.08709.018983
INVINC2 4x14W T16 HF PR IP65	FDH	G5	13,4	90.08709.018990
INVINC2 4x24W T16 HF PR IP65	FDH	G5	13,4	90.08709.019003
INVINC2 4x28W T16 HF PR IP65	FDH	G5	18,5	90.08709.019010
INVINC2 4x54W T16 HF PR IP65	FDH	G5	18,5	90.08709.019027
INVINC2 3x40W TC-L HF PR IP65	FSD	2G11	10,42	90.08709.019034
INVINC2 3x55W TC-L HF PR IP65	FSD	2G11	10,42	90.08709.019041

Invincible II m/prismatisk afskærmning, dæmpbar				
INVINC2 2x28W T16 HFD PR IP65	FDH	G5	9,95	90.08709.019058
INVINC2 2x54W T16 HFD PR IP65	FDH	G5	9,95	90.08709.019065
INVINC2 4x14W T16 HFD PR IP65	FDH	G5	13,4	90.08709.019072
INVINC2 4x24W T16 HFD PR IP65	FDH	G5	13,4	90.08709.019089
INVINC2 4x28W T16 HFD PR IP65	FDH	G5	18,5	90.08709.019096
INVINC2 4x54W T16 HFD PR IP65	FDH	G5	18,5	90.08709.019102
INVINC2 3x40W TC-L HFD PR IP65	FSD	2G11	10,42	90.08709.019119
INVINC2 3x55W TC-L HFD PR IP65	FSD	2G11	10,42	90.08709.019126

Invincible II m/prismatisk afskærmning, nødllys				
INVINC2 2x28W T16 HF E3 PR IP65	FDH	G5	10,95	90.08709.019133
INVINC2 2x54W T16 HF E3 PR IP65	FDH	G5	10,95	90.08709.019140
INVINC2 4x14W T16 HF E3 PR IP65	FDH	G5	14,4	90.08709.019157
INVINC2 4x28W T16 HF E3 PR IP65	FDH	G5	19,5	90.08709.019164
INVINC2 4x54W T16 HF E3 PR IP65	FDH	G5	19,5	90.08709.019171

Invincible II m/prismatisk afskærmning, dæmpbar med nødllys				
INVINC2 2x 28W T16 HFD E3 PR IP65	FDH	G5	10,95	90.08709.019188
INVINC2 2x 54W T16 HFD E3 PR IP65	FDH	G5	10,95	90.08709.019195
INVINC2 4x 14W T16 HFD E3 PR IP65	FDH	G5	14,4	90.08709.019201
INVINC2 4x 28W T16 HFD E3 PR IP65	FDH	G5	19,5	90.08709.019218
INVINC2 4x 54W T16 HFD E3 PR IP65	FDH	G5	19,5	90.08709.019225

Tilbehør - sugekop for afmontering af afskærmning		
SUCTION CUP	SUGEKOP	90.05798.023331
DP - Dobbeltparabolsk, HF - Elektronisk forkobling, DSB - Mat dobbeltparabolsk gitter, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, E3 - 3 timers nødllys, PR - Prismatisk afskærmning		