











Kompakt aluminiumsarmatur i to størrelser til gade- og vejbelysning

- El-udstyr og optik er indbygget i IP65 huset
- Bredt udvalg af lyskilder velegnet for mange miljøer, inklusiv parkeringshuse, mindre veje, beboelsesområder og offentlige pladser
- Lyskilden kan let justeres, hvilket muliggør perfekt kontrol af lysfordelingen
- "Blødt" cut-off, velegnet for beboelsesområder
- Leveres i en pakke, klar til at installere inkl. Lyskilde bestilles separat integreret el-udstyr
- Armaturet er let at demontere. Alle dele er genanvendelige

| | | | |
|---|---------------|---|---|
|  | HST (ST) | E27/E40 | 50-150W |
|  | HIT-CE (MT) | E27/E40 | 70-150W |
|  | HME (QE) | E27 | 80-125W |
|  | TC-TEL (FSMH) | GX24q-4 | 42W |
|  | TC-TEL (FSMH) | GX24q-5 | 57W |
|  | TC-TEL (FSMH) | GX24q-6 | 70W |
| EN 60589-2-3 | | EN 55015 |  |
|  | | Ta -20°C/+35°C | |
| IK08 | |  |  |



Udførelse

Armaturhus: Støbt aluminium, pulverlakeret grå struktur (RAL 9006).
Afskærmning: UV-stabiliseret polycarbonat.
Pakning: Neopren.
El-udstyrsplade: Galvaniseret stål.
Reflektor: Aluminium.
Skruer: Rustfri stål.
Lås: Rustfri stål.

Installation/Montering

For mastearm Ø42-60 mm, halslængde 90 mm eller med adapter for montering på mastetop Ø60 mm eller Ø76 mm, halslængde 100 mm.
Adapteren er justerbar i 5°/10°/15°. Kabelforskruning for kabel Ø8-13 mm.
Lyskilder og el-udstyrsindsats er let tilgængelig, når afskærmningen vippes ned.
El-udstyret er fastgjort til armaturet med 2 skruer. Fatningen kan justeres horisontal i 6 positioner og vertikalt i 5 positioner for optimal lysfordeling.

| | | | |
|--|---------------|----------------------------|---------|
| | HST (ST) | E27/E40 | 50-150W |
| | HIT-CE (MT) | E27/E40 | 70-150W |
| | HME (QE) | E27 | 80-125W |
| | TC-TEL (FSMH) | GX24q-4 | 42W |
| | TC-TEL (FSMH) | GX24q-5 | 57W |
| | TC-TEL (FSMH) | GX24q-6 | 70W |
| | EN 60589-2-3 | EN 55015 | ⊕ |
| | | T _a -20°C/+35°C | |
| | IK08 | | |



Specifikationer Lyskilder bestilles separat. Jet 1 leveres med fatning i position L3/V3. Jet 2 leveres med fatning i position V1/L2

| Type | Ilcos kode | Sokkel | Vægt kg | EAN-Nr |
|--|---------------|---------|---------|-----------------|
| Jet 1 Kl. I | | | | |
| JET1 CL1 50W 230V HST ESH | ST | E27 | 3,3 | 34.13832.166245 |
| JET1 CL1 70W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E27 | 4,2 | 34.13832.166238 |
| JET1 CL1 50/70W 230V HST | ST | E27 | 3,8 | 34.13830.952673 |
| JET1 CL1 80W 230V HME ESH | QE | E27 | 3,1 | 34.13832.166252 |
| JET1 CL1 42W TC-TEL ESH | FSMH | GX24q-4 | 3,0 | 34.13832.166399 |
| JET1 CL1 57W TC-TEL ESH | FSMH | GX24q-5 | 2,5 | 34.13832.166405 |
| Jet 1 Kl. II | | | | |
| JET1 CL2 50W 230V HST ESH | ST | E27 | 3,5 | 34.13832.166276 |
| JET1 CL2 70W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E27 | 3,6 | 34.13832.166283 |
| JET1 CL2 50/70W 230V HST | ST | E27 | 3,8 | 34.13830.952697 |
| JET1 CL2 80W 230V HME ESH | QE | E27 | 3,2 | 34.13832.166290 |
| JET1 CL2 42W TC-TEL ESH | FSMH | GX24q-4 | 2,5 | 34.13832.166436 |
| JET1 CL2 57W TC-TEL ESH | FSMH | GX24q-5 | 2,5 | 34.13832.166443 |
| Jet 2 Kl. I | | | | |
| JET2 CL1 100W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E40 | 5,0 | 34.13830.710303 |
| JET2 CL1 150W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E40 | 5,6 | 34.13830.710310 |
| JET2 CL1 125W 230V HME ESH | QE | E27 | 4,5 | 34.13830.710334 |
| JET2 CL1 70W TC-TEL ESH | FSMH | GX24q-6 | 3,5 | 34.13830.710532 |
| Jet 2 Kl. II | | | | |
| JET2 CL2 100W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E40 | 5,0 | 34.13830.710358 |
| JET2 CL2 150W 230V HST/HIT-CE ESH | ST/MT | E40 | 5,4 | 34.13830.710389 |
| JET2 CL2 80/125W 230V HME ESH | QE | E27 | 4,7 | 34.13830.710396 |
| JET2 CL2 70W TC-TEL ESH | FSMH | GX24q-6 | 3,5 | 34.13830.710556 |
| Reserve dele (Polycarbonat afskærmning) | | | | |
| JET1 SPARE ESH | | | 0,4 | 34.13832.166658 |
| JET2 SPARE ESH | | | 0,6 | 34.13830.710563 |
| Tilbehør (Justerbar adapter) | | | | |
| JET MTP BRA D60 | TIL 60MM MAST | | 0,6 | 34.13832.166672 |
| JET MTP BRA D76 | TIL 76MM MAST | | 0,6 | 34.13832.168676 |



Justerbar adapter



Let adgang til el-udstyr



Let adgang til lyskilde



Jet 1, version med fotocelle (kan leveres på forespørgsel)

