

Less Loft til montering direkte på loft med samme formsprog og lysteknik som den øvrige Less familie

- Afskærmning i opal akryl eller sandblæst glas
- God lyskomfort og lav luminians
- Med elektronisk forkobling (HF)
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Less familien



Udførelse

Armatur: Armaturhus i mat hvidlakeret stålplade (RAL 9016). Afskærmning: Opal akryl eller sandblæst glas.

Installation/Montering

Montering: Monteres direkte på loft ved hjælp af to nøglehuller øverst på armaturet. Afstand 14W c/c 615 mm og 28W c/c 1215 mm.

Der er mulighed for både skjult og synlig installation. Synlig installation via Ø12,5 mm udslagshul i begge ender af armaturet.



Less m/sandblæst glas afskærmning



Less m/opal akryl afskærmning

Specifikationer lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Less Loft				
LESS SURF 1X14W OP AC	FDH	G5	2,5	73.19870.196045
LESS SURF 1X14W FR GL	FDH	G5	3,0	73.19870.196038
LESS SURF 1X28W OP AC	FDH	G5	4,3	73.19870.196069
LESS SURF 1X28W FR GL	FDH	G5	5,0	73.19870.196052
LESS SURF 2X28W OP AC	FDH	G5	4,3	73.19870.196083
LESS SURF 2X28W FR GL	FDH	G5	5,0	73.19870.196076

OP AC - Opal akryl, FR GL - Sandblæst glas

