

Elegant armatur i et smalt design. Velegnet i miljøer, hvor der stilles store krav til belysningskvalitet og -komfort


- Smalt og elegant design
- Perforeringen i siderne giver en dekorativ lyseffekt
- Kan suppleres med dekorativ farvefolie
- Støvskaerm som tilbehør
- Varianter med dobbelt trækafbryder for op- og nedlys
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), samt dæmpbar forkobling med analog (HFA) eller digital dæmp (HFD)
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Line familien



Line u/perforering



Line m/perforering



Line m/perforering og rød folie

Udførelse

Armatúr: Armatúrhus og ende-bunde er fremstillet i mat hvidlakeret stålplade (RAL 9016).

Afskærmning: Mat enkelt- eller dobbeltparabolisk gitter i anodiseret aluminium. 3-rørs versioner er forberedt for to tændinger.

Installation/Montering

Montering: Line monteres med ophængsbøjle (DQ103) og wire-ophæng. Line bør nedhænges min. 300 mm fra loft for at opnå en god luminansfordeling. Line har tre fastgørelsespunkter til ophængsbøjlen på hhv. 600, 900 og 1050 mm. Line kan sammenbygges til lysbånd ved demontering af profillisterne i endegavlene.

Tilslutning: Line uden dæmp leveres med 2,6 m grå halogenfri tilledning, 2-rørs versioner 3x0,75 mm², 3-rørs versioner 4x0,75 mm². Line med dæmp (HFA/HFD) leveres med 2,6 m grå halogenfri tilledning 5x0,75 mm².

Specifikationer

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Line, mat EP gitter, hvid				
LINE T 3X28W PSB PF	FDH	G5	5,0	73.19870.181980
LINE T 3X28W HFD SWD PSB PF	FDH	G5	5,4	73.19870.285213
Line, mat DP gitter, hvid				
LINE B 3X28W DSB PF	FDH	G5	5,0	73.19870.188804
LINE B 3X28W HFD DSB PF	FDH	G5	5,4	73.19870.262597
LINE B 3X28W DSB 2SW PF	FDH	G5	5,1	73.19870.188811
LINE B 2X54W/1X28W DSB PF	FDH	G5	5,2	73.19870.204542
Line u/perforering, mat EP gitter, hvid				
LINE T 2X28W PSB	FDH	G5	5,3	73.19870.188224
LINE T 3X28W PSB	FDH	G5	5,1	73.19870.190029
LINE T 3X28W HFA PSB	FDH	G5	5,5	73.19870.221341
Line u/perforering, mat DP gitter, hvid				
LINE B 2X28W DSB	FDH	G5	5,4	73.19870.192405
LINE B 3X28W DSB	FDH	G5	4,1	73.19870.189962
Line, mat DP gitter, hvid inkl. lyskilder og ophæng				
LINEPAK B 3X28W DSB	FDH	G5	5,4	73.19870.217276
Tilbehør				
LINE C-MOT RØD FOLIE			0,05	73.19870.187876
LINE C-MOT BLÅ FOLIE			0,05	73.19870.187883
LINE C-MOT GRØN FOLIE			0,05	73.19870.187890
LINE C-MOT OPAL FOLIE			0,05	73.19870.187906
LINE STØVSKÆRM 28W CL AC			0,30	73.19870.187920
Ophæng				
WIRE SUSPENSION KIT (1M)	ENKELT WIREOPHÆNG 1 M INKL. LÅS (SÆT)		0,10	73.19870.045695
CEILING KIT DECOR QUICKLOCK	LOFTBESLAG (2 STK.) TIL JUSTERBAR WIREOPHÆNG (PASSER TIL T-SKINNE OG FAST LOFT)*		0,60	73.19870.297681
SUSPENSION BRACKET DQ 103 /PAR	OPHÆNGSBØJLE (SÆT)		0,01	73.19870.070710

HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, SWD - Med trækafbryder

DP/DSB - Dobbeltparabolisk gitter (mat), EP/PSB - Enkeltparabolisk gitter (mat), CL AC - Klar akryl

*: Kræver ophængsbøjle (73.19870.070710)

