

Line XS Pendel

TC-TEL (FSM) GX24q 32-42W
EN 60598 IP20

Line XS Pendel komplementerer den stilfulde familie og skaber sammenhæng i indretningen

Design: Vaclav Kostal

- Pendlen fuldender Line XS familien og kan benyttes sammen med de klassiske lineære armaturer
- Fortrinlig blændingskontrol med 100% oplys
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Nem installation
- Detaljer og finish af høj kvalitet
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Line familien




Udførelse

Armatur: Aluminium pulverlakeret i hvid eller silver tekstur.
Loftdåse: Lakeret stål i hvid eller silver tekstur.

Installation/Montering

Montering: Monteres på loft ved hjælp af medfølgende loftdåse og easy-lock wireophæng.

Tilslutning: HF versioner uden dæmp tilsluttes en 3x2x2,5 mm² klemrække, versioner med dæmp tilsluttes en 5x2x2,5 mm² klemrække i loftdåsen. Armaturet er forsynet med en 0,7 m hvid eller grå tilledning (3x0,75 eller 5x0,75 mm²) fra armatur til loftdåse.



Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
LINE XS CIRCLE 4X32/42W TCT GRY PF/BLU	FSM	GX24q-4	3,5	73.19870.347232
LINE XS CIRCLE 4X32/42W TCT WHI PF/BLU	FSM	GX24q-4	3,5	73.19870.347270
LINE XS CIRCLE 4X42W TCT HFD GREY PF/BLU	FSM	GX24q-4	3,6	73.19870.347782
LINE XS CIRCLE 4X42W TCT HFD WHI PF/BLU	FSM	GX24q-4	3,6	73.19870.347799

WHI - Hvid, GRY - Silver,
PF/OP - Perforeret stribe med opal folie
PF/BLU - Perforeret stribe med blå folie
HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital