

Slankt, dekorativt lavvoltage halogenarmatur for påbygning

- Integreret elektronisk transformer for dæmp
- Integreret afbryder på front
- Mulighed for sløjfning
- Separat tilslutningsboks som tilbehør
- Tilslutningsboks med ledning og stik for "plug & play" montering
- Tilslutningsboks i forlængelse af armatur

Udførelse

Armatur fremstillet i stål: Hvid, antik eller stålfinish.
Endegavle: Polycarbonat

Installation/Montering

Monteres med to skruer gennem armaturet. Leveres med 1 m tilledning med EU stik. 0,5 m ledning til sløjfning medfølger. Maks. 10 armaturer per lysbånd.

Tilslutning via tilslutningsboks sker til 2x2,5 mm² klemrække. Tilslutningsboks, der placeres i forlængelse af første armatur, er forsynet med aflastning og stikforbindelse til dette.



Litebar 3x20W, antik



Litebar 2x20W, hvid

Specifikationer Leveres inkl. lyskilder

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
LITEBAR 2X20W ANTIQUE	HSG	G4	1,0	73.19870.378090
LITEBAR 2X20W ST	HSG	G4	1,0	73.19870.378106
LITEBAR 2X20W WHI	HSG	G4	1,0	73.19870.378113
LITEBAR 3X20W ANTIQUE	HSG	G4	1,3	73.19870.378120
LITEBAR 3X20W ST	HSG	G4	1,3	73.19870.378137
LITEBAR 3X20W WHI	HSG	G4	1,3	73.19870.378144

Tilbehør

LITEBAR CONNECTIONBOX WHITE	0,5	73.19870.378359
LITEBAR CONNECTIONBOX ST	0,5	73.19870.378366
LITEBAR CONNECTIONBOX ANTIQUE	0,5	73.19870.378373

ANTIQUÉ - Antik, ST - Stålfinish, WHI - Hvid

