




	HST (ST)	E40	150-400W
	HIT (MT)	E40	250-400W
	EN 60598 EN 55015		
	IP23		

Lavt påbygningsarmatur for udladningslamper med effektiv lysfordeling til rum med lavt til loftet



- Velegnet til industri og erhverv
- Robust stålbostrukturion
- Reflektor med høj ydelse
- Kan anvendes i omgivelsestemperaturer op til 40°C (25°C med lukket afskærmning)
- Stort udvalg af tilbehør: Kit med ekstra halogenlyskilde, hjælpelyskilde som færdigt sæt, reflektor (velegnet til alle versioner), wiregitter og polycarbonat afskærmning

### Udførelse

Armatur: Pulverlakeret stålplade, hvid.

Reflektor: Anodiseret aluminium med høj reflektans.

Metalhalogen version leveres med glasafskærmning.

### Installation/Montering



Tilsluttes via Ø20 mm hul i endegavl. Monteres direkte på loft ved hjælp af fire montagehuller øverst i armaturet. El-udstyret er forsynet med udslagsblanket for tilbehørskit med ekstra halogenlyskilde.



Lopak med wiregitter



Lopak med polycarbonat afskærmning



### Specifikationer

Leveres komplet inkl. lyskilde

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
LOPAK 1X150W HST LI	ST	E40	8,3	50.18843.280423
LOPAK 1X250W HST LI	ST	E40	8,6	50.18843.280430
LOPAK 1X400W HST LI	ST	E40	9,8	50.18843.280447
LOPAK 1X250W HIT LI	MT	E40	10,4	50.18843.280454
LOPAK 1X400W HIT LI	MT	E40	11,1	50.18843.280461

### Tilbehør

LOPAK KIT AUX	EKSTRAUDSTYR TIL 150W HALOGENLYSKILDE	4,0	50.18843.280492
LOPAK KIT RK	ASYMMETRISK REFLEKTOR	0,5	50.18843.254721
LOPAK KIT ESH CL PC	POLYCARBONAT		
	AFSKÆRMNING	0,7	50.18843.456989
LOPAK KIT WG	WIREGITTER	2,3	50.18843.396308

LI - Inkl. lyskilde