

Madison Pullert

HME (QE)	E27	50W
TC-T (FSM)	GX24q-3	26W
EN 60598	EN 55015/EMC	
Vandalklasse 2	IK 10	IP54

Madison - en elegant serie i minimalistisk design. Madison modtog den internationale designpris "If Design Award 2001"

- Omvendt koniske master i elegant slankt design
- Armaturet kan bestykes med kviksløv lyskilder eller kompakt-lystøfrer
- Indgår i den store Madison udendørs serie
- Se familiegalleriet s. 16 og få et komplet overblik over Madison familien



Udførelse

Armatur: Ø340 mm pullerthoved, højde 1200 mm. Stander i aluminium, pulverlakeret antracit. Sokkel i støbt aluminium, pulverlakeret silver.

Afskærmning: Klar UV-stabiliseret polycarbonat.


Overskærm: Udført i støbt aluminium, yderside pulverlakeret silver og inderside pulverlakeret hvid.

Refraktor: Lyskildeafskærmning i sandblæst glas. Top af glas med lysstyrende prismer. Pullertmasten er i begge højder udført i aluminium, pulverlakeret antracit.

Installation/Montering

Montering: For nedgravning eller påboltning.

Tilslutning: El-udstyr placeret i top og påmonteret 1 mm² kabel, som tilsluttes sikringsboks (M-box) eller sløjfeplade bag mastelåge - se tilbehør. TC-T udgave leveres med elektronisk forkobling (HF)



Specifikationer lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Madison armaturhus til Pullert og Uomo				
MADISON BOL HEAD			4,6	57.03491.134586
El-udstyr til Madison Pullert				
MADISON BOL GT 50W HME	QE	E27	2,0	57.03491.134616
MADISON BOL GT 26W TC-TEL HF	FSM	GX24q-3	1,0	57.03491.134609
Designmast Madison Pullert, 1200 mm, antracit				
MADISON BOL 1,2M MGR ANT		F/NEDGRAVNING	9,3	57.03491.134678
MADISON BOL 1,2M MPL ANT		F/PÅBOLTNING	5,3	34.13833.119455
Tilbehør				
MADISON BOL PL CL1	SLØJFEPLADE, KLASSE I, 5X6 MM ²		0,6	57.03491.132896
CBOX CL2 4x10	SLØJFEBOKS, KLASSE II, 4X10 MM ²		0,3	57.03491.130113
SPIKE Ø102-140	VINGEFUNDAMENT, Ø102-140		2,0	57.03491.117701

HF - Elektronisk forkobling, MGR - For nedgravning, MPL - For påboltning, ANT - Antracit