

Madison Væg

 HME (QE)	E27	50W
 TC-TEL (FSM)	GX24q-3	26W
EN 60598	EN 55015/EMC	
	IK 10	 IP54

Udendørs vægbelysning i samme minimalistiske stil som de øvrige medlemmer i Madison familien

- Fortrinlig blændingskontrol og komfort
- Enkelt og elegant design
- Indgår i Madison udendørs-familien
- Se familiegalieriet s. 16 og få et komplet overblik over Madison familien



Udførelse

Armatur: Ø340 mm lygtehoved. Vægarm og top i aluminium, pulverlakeret silver.

Afskærmning: Klar UV-stabil polycarbonat.

Overskærm: Udført i støbt aluminium, yderside pulverlakeret silver og inderside pulverlakeret hvid.


Refraktor: Lyskildeafskærmning i sandblæst glas. Top af glas med lysstyrende prismer.

Alternativ udførelse: Fås i andre wattager, for andre lyskilder og i andre farver.

Installation/Montering

Montering: Monteres direkte på væg med to skruer.

Tilslutning: Fra udtag i væg til 3x2,5 mm² klemrække. Skjult installation. Mulighed for sløjfning. El-udstyr er monteret i vægarm.



Specifikationer. Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Madison Væg, sølv				
MADISON W340 26W TC-TEL CL1 SIL	FSM	GX24q-3	4,5	57.03491.139697
MADISON W340 50W HME CL1 SIL	QE	E27	4,5	57.03491.139680
CL1 - Klasse I, SIL - Silver				