



 TC-L (FSD)	2G11	18-26W
 TC-D (FSQ)	G24d-3	26W
 TC-DEL (FSQ)	G24q-3	26W
EN 60598		
850°C brandhæmmende		
IP20 - gitter	IP40 - opal afskærmning	
		

En kvadratisk downlight med kurvet afskærmning, der giver en flot finish



Opal afskærmning



Asymmetrisk reflektor

- Ideel til korridorer, små kontorer og møderum
- Kvadratisk downlight
- Fås med opal afskærmning, blank eller mat dobbeltparabolsk gitter samt med glasafskærmning (asymmetrisk)
- Fås med elektronisk forkobling (HF)
- Godkendt til fælles adgangsveje
- Version med opal afskærmning er velegnet for vægmontering

Udførelse

Armatur: Fremstillet i hvidlakeret stålplade med ramme i hvid polycarbonat.

Afskærmning: Fås med følgende afskærmningstyper - opal polycarbonat (IP40), blankt og mat dobbeltparabolsk anodiseret aluminiumsgitter (IP20), samt med glasafskærmning (asymmetrisk, IP40).

Installation/Montering

Montering: Monteres nedfra i loft ved hjælp af 4 stk. indstillelige ophængsbeslag. Velegnet til lofter med op til 25 mm tykkelse. Ved montage i lofter med mindre end 17 mm tykkelse skal montereramme anvendes. Udsærmingsmål 280x280 mm.

Tilslutning: Ø20,5 mm tilslutningshul med 5x2,5 mm² indstiksklemrække. Mulighed for sløjfning.



Blank dobbeltparabolsk gitter



Specifikationer

Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Matrix m/opal afskærmning (IP40)				
MATRIX 2X18W TC-L HF OP	FSD	2G11	2,3	57.03491.142383
MATRIX 2X26W TC-D HF OP	FSQ	G24d-3	2,3	57.03491.142406
Matrix m/mat dobbeltparabolisk afskærmning				
MATRIX Mat 2x18W TC-L HF	FSD	2G11	2,3	57.03491.142468
MATRIX Mat 2x26W TC-D HF	FSQ	G24d-3	2,3	57.03491.142482
Matrix m/blank dobbeltparabolisk afskærmning				
MATRIX Blank 2x18W TC-L HF	FSD	2G11	2,3	57.03491.142420
MATRIX Blank 2x26W TC-D HF	FSQ	G24d-3	2,3	57.03491.142444
Matrix asymmetrisk m/klar glasafskærmning				
MATRIX 1X26W TC-DEL HF RAS	FSQ	G24q-3	1,6	57.03491.143816
Matrix monteringsramme for tynde lofter				
MATRIX SUPPORT FRAME			0,2	57.03491.143700
Matrix påbygningsramme				
MATRIX SURFACE MOUNT FRAME			1,5	57.03491.143823

HF - Elektronisk forkobling, OP - Opal polycarbonat

