

MenloSoft Circular

T5-R (FSCH)	2GX13	22-55W
EN 60598		IP40
850°C Brandhæmmende		CE

MenloSoft Circular er et spændende supplement til den velkendte kvadratiske Menlo familie



- De runde former fremhæver det bløde indirekte lys, så der opstår et spændende skyggespil.
- MenloSoft Circular har vundet den prestigefyldte "IF Design Award"
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Bestykkes med T5 - cirkulært lysstofrør, lyskilder skiftes uden brug af værktøj
- Godkendt til fælles adgangsveje
- Versioner med 3 timers nødlys
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Menlo familien

Udførelse

Armatúr: Indbygningshøjde på 90 mm, udført i stålplade, pulverlakeret hvid. Centermonteret afskærmning med slidser, pulverlakeret hvid inkl. opal PC-diffuser. Reflektor: Aluminium, pulverlakeret, hvid.

Installation/Montering

Montering:

Armatúr: Synlig T-skinne; Direkte på bund af skinne, indkantningsmål 300 mm. For øvrige lofter ophænges armaturet ved hjælp af 4 stk. ophængsclips uden brug af værktøj (ophængs-clips medfølger). Påbygningsramme kan bestilles ved montage på loft med synlig installation. For yderligere oplysninger om montering i lofter.

Afskærmning: Afskærmningen demonteres for lyskildeskift med en enkel drejebævgelse. Diffuseren kan desuden frigøres fra afskærmningen ved rengøring.





Thorn Lighting, Head Office, Hertfordshire, UK

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
MenloSoft Circular 575 Low, hvid				
MENLOSOFT C 575L 1X55W T16-R HF C4	FSCH	2GX13	4,2	57.03491.143229
MENLOSOFT CIRC 1X22W1X40W T16-R HF 575	FSCH	2GX13	6,3	57.03491.143236
MenloSoft Circular 596 Low, hvid				
MENLOSOFT CIRC 1X55W T16-R HF 596	FSCH	2GX13	6,3	57.03491.143243
MENLOSOFT CIRC 1X55W T16-R HF E3 596	FSCH	2GX13	6,3	57.03491.144721
MENLOSOFT CIRC 1X55W T16-R HFD 596	FSCH	2GX13	6,3	57.03491.144745
MENLOSOFT CIRC 1X55W T16-R HFD E3 596	FSCH	2GX13	6,3	57.03491.144752
MENLOSOFT CIRC 1X22W1X40W T16-R HF 596	FSCH	2GX13	6,3	57.03491.143250
MenloSoft Circular 600 Low, hvid				
MENLOSOFT C 600L 1X55W T16-R HF C4	FSCH	2GX13	6,3	57.03491.143267
MENLOSOFT CIRC 1X55W T16-R HFD 600	FSCH	2GX13	6,3	57.03491.144776
MENLOSOFT CIRC 1X22W1X40W T16-R HF 600	FSCH	2GX13	6,3	57.03491.143274
Påbygningsramme til MenloSoft 600 Low, hvid				
MENLO 600L CEILING FRAME WHI			2,0	73.19870.372142

HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital,
E3 - Integreret 3 timers nødllys

